

# X6042 6142卧式升降台铣床

产品名称	X6042 6142卧式升降台铣床
公司名称	上海谱港机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:浦江 型号:X6042/X6142
公司地址	浦东新区南汇新城镇杭湾路361号
联系电话	86 021 58281547 13801871460

## 产品详情

类型	升降台铣床	品牌	浦江
型号	X6042/X6142	重量	5060 ( kg )
主电机功率	11 ( kw )	主轴转速范围	18-1400 ( rpm )
工作台尺寸	425/500*2000/2500 ( mm )	主轴锥孔锥度	7 : 24
T型槽数目	3	控制形式	人工
布局形式	卧式	作用对象	五金
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

项目(item)	x6042/x6042-l	x6042-w/x6042-lv
工作台台面尺寸(宽 × 长) table size(w × l)	425 × 2000/425 × 2500*	500 × 2000/500 × 2500*
T型槽(槽宽 × 数量 × 间距)	18 × 3 × 90	18 × 3 × 90
工作台最大承重max load of table	800kg	800kg
主轴中心线至工作台面距离distance from spindle nose to table surface	70~470mm	70~470mm
主轴中心线至悬梁距离distance from spindle center to the overarm	180mm	180mm
主轴锥孔spindle nose taper	50 7:24	50 7:24
刀杆直径diameters of milling-knife pole	40mm	40mm
主轴转速范围spindle speed	(20级)18~1400rpm	(20级)18~1400rpm
工作台纵向行程y travel of the table	1250/1600mm*	1250/1600mm*
工作台横向行程x travel of the table	400mm	400mm
工作台垂向行程z travel of the table	400mm	400mm

进给速度范围(纵向)feed speed of the table(longitudinal)	10~1250mm/min	10~1250mm/min
进给速度范围(横向)feed speed of the table(transverse)	10~1250mm/min	10~1250mm/min
进给速度范围(升降)feed speed of the table(vertical)	2.5~315mm/min	2.5~315mm/min
主轴电机功率spindle motor power	11kw	11kw
机床外形尺寸(长×宽×高)overall dimensions(l×w×h)	2770×2530×1950/3270	2770×2530×1950
	×2530×1950*	70×2530×1950*
机床重量(weight of machine)	5050kg/5200*	5160kg/5350*

x6042卧式升降台铣床是一种具有广泛用途的通用铣床。该机床可由端面铣刀、立铣刀、圆柱铣刀、锯片铣刀及各种成型铣刀来加工各种零件。由于机床具备了足够的功率和刚性以及有较大的调速范围（主轴转速和进给量），因此可充分利用硬质合金刀具来进行高速切削。

x6042卧式升降台机床是我厂原先生产的x63t卧式铣床的改进型产品，垂向升降改用带自锁的滚珠丝杠，因而操作方便，并延长了精度保持期，所以深受用户欢迎。

根据用户需要，x6042可配数显装置，立铣头，分度头等。