

蔬菜大棚单侧轮微喷施工 单侧轮微喷 如益节水灌溉

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 蔬菜大棚单侧轮微喷施工 单侧轮微喷 如益节水灌溉 |
| 公司名称 | 云南如益节水灌溉有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市官渡区昌宏路宏盛达机电市场12-15 |
| 联系电话 | 13986659633 13986659633 |

产品详情

营造田间小气候需将滴灌、微喷相结合，以滴灌灌溉为主，蔬菜大棚单侧轮微喷施工，微喷系统主要用于补充灌溉和加湿降温。

微喷系统在使用时需要注意的是：

- 1.微喷头在倒挂安装时，必须安装防滴器，防止停水后微喷头滴水对花卉造成危害；
- 2.在设施中微喷系统和滴灌系统同时共用一个水源，要在滴灌系统安装减压装置或者在微喷系统安装局部加压装置，防止滴灌系统或者微喷系统不喷；
- 3.微喷装置一定要定期清洗，建议每次灌溉后清洗，禁忌将滤芯取出不用。

对于灌溉水泵的选择首先要根据水源地情况选择水泵的类型，其次就是根据灌溉面积考虑水泵的扬程和流量，确定好以上条件，插地单侧轮微喷施工厂家，微喷、滴灌就可以达到理想效果。下面我们对此进行一下具体分析：

一、水泵的类型

农业灌溉水泵不同的地区有不同的选择，可供选择的农用水泵主要有三大类：混流泵、离心泵、和潜水

泵。混流泵的流量和扬程介于离心泵和轴流泵之间。体形小、重量轻、且区宽，结构简单、使用方便、维修容易。输送介质为清水或类似于清水，适用于南方地表水源丰富的地区农田排灌使用。离心泵是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的。可以选择的型号较多，流量和扬程可选的范围也大，是农业上应用范围的水泵。平原区可以选择扬程较低离心泵，丘陵地区可以选择扬程适中的，高海拔区则可以使用扬程较高的多级离心泵。用户要根据本地的地况、水源和提水高度进行选购。潜水泵适用于从深水井中抽水，主要用于华北等地地表水缺乏的平原地区农田灌溉及高原山区灌溉使用。

（二）微喷灌溉的组成

微喷灌溉系统有两种形式，一种是固定式，插地单侧轮微喷安装，一种是移动式。

固定式微喷灌溉系统的水源、水泵、动力机械、各级管道和微喷头均固定不动，管道采用地埋式的方法。固定式的特点主要是管理方便，设备使用期限长等。

移动式微喷灌溉系统是一种配套式小型微喷灌溉系统，它的机组、管道均可移动，其特点体积小、重量轻、使用灵活、设备利用率高等，单侧轮微喷，重要的是它的成本会大大降低，更便于综合利用。和固定式相比较，其使用寿命较短、设备运输费用较高。

蔬菜大棚单侧轮微喷施工-单侧轮微喷-如益节水灌溉由云南如益节水灌溉有限公司提供。云南如益节水灌溉有限公司是一家从事“微喷、滴灌、微喷带、水肥一体化、智能灌溉、人工造雾”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“如益”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使云南如益在微灌机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！