5毫米楼梯垫板聚四氟乙烯板厂家加工 鑫涛塑胶厂家供应

产品名称	5毫米楼梯垫板聚四氟乙烯板厂家加工 鑫涛塑胶厂家供应
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区(德州分公司)
联系电话	15315892951

产品详情

如何生产聚四氟乙烯板两种办法

一种是直接模压平面聚四氟乙烯方板 特点板平整,规格一般在2米*2米内。厚度几毫米到几十毫米,

另一外种是先模压大的厚壁筒料,再机器切削成圈筒板料或者薄膜,特点,该方法可以生产出0.0几毫米的薄膜,钢结构支座聚四氟乙烯板厂家加工,长度可以很长,厚度一般在5毫米内。

聚四氟乙烯性能上超耐高温、超耐腐蚀、超耐磨、超低摩擦系数。

聚四氟乙烯板(四氟板)用途:1、适用于各种腐蚀性介质下工作的反应釜、贮槽、阀门和容器的衬里、衬垫等。2、可作防腐管道的内衬,防腐辊筒的包覆,机械滑动道轨的无油润滑和减磨防粘材料。产品有:聚乙烯板,超高分子量聚乙烯板,超高分子聚乙烯棒,聚四氟乙烯板,聚四氯乙烯板。3、可制成各种频率下使用的绝缘件等氟塑料中数量极大、用途广的品种。4、建筑业多用做楼梯垫板。

聚四氟乙烯板材经悬浮聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有的耐化学腐蚀性能,不老化,威海聚四氟乙烯板厂家加工,在已知固体材料中它具有的磨擦系数,无负荷情况下能在-180 ~ +260 温度下使用。

聚四氟乙烯板适用于耐腐蚀衬里材料及密封衬里,5毫米楼梯垫板聚四氟乙烯板厂家加工,支承滑块、导轨、电绝缘零件。

四氟板全称聚四氟乙烯板国外又叫PTFE板或Teflon(铁氟龙,特氟龙)板由聚四氟乙烯棒经机械车削而成的叫车削板,用模具压制成型经高温硫化而成的叫四氟模压板。相比较而言车削板板面平整度好公差小,模压板尺寸公差较难控制。四氟具有优良的耐腐蚀性、抗老化性、绝缘性、洁净性等良好特性所以被广泛应用于化工、石油、制药、食品等等众多领域,被称之为"塑料王"。聚四氟乙烯具有极强的抗腐蚀性能,只有熔融态的的碱金属和高温、高压下的元素氟等数元素才对它起作用。聚四氟乙烯板材已被国内数百家国有大中型企业所采用,并以精良的技术,超群的质量,的服务,极具竞争力的品牌赢得了广大用户的信赖。5毫米楼梯垫板聚四氟乙烯板厂家加工-鑫涛塑胶厂家供应由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。临沂鑫涛塑胶有限公司是一家从事"隔音减震垫材料,聚四氟乙烯板,超高分子量聚乙烯板"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"鑫涛塑胶"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使鑫涛塑胶在隔音、吸声材料中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!