

工字钢批发 曲靖工字钢 云南朗磊贸易钢材价格

产品名称	工字钢批发 曲靖工字钢 云南朗磊贸易钢材价格
公司名称	云南朗磊贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛阳街道办事处宏锡路4-1-2号地块铁公鸡物流园C区2号
联系电话	15808892209 15808892209

产品详情

本工法所需的施工机械、设备为工地常见机械、设备，曲靖工字钢，无需增加投资另外购置，主要电焊机、气割设备、塔吊，工字钢批发厂家，具体如下：

- （1）测量放线与检测：水准仪、经纬仪、钢卷尺、力矩扳手、水平尺。
- （2）安装工具：电焊机、气割设备、锤子、扳手、配合塔吊。
- （3）电源：配电箱、开关箱、动力电缆。

本悬挑架承受脚手架大高度不应超过28m。

7.2悬挑架沿建筑物纵向间距为1.40~1.50，工字钢批发价，个别转角处外排脚手立杆大间距 1.70。

7.3悬挑架斜拉杆上端与下端垂直距离 2.80，仰角不能太小。普通型挑梁斜拉杆仰角大于55°。斜拉杆下端必须靠近外排脚手立杆，不得随意改变下拉连结板位置。

下端：悬挑前高强螺栓套管预埋采用 25*200mm空心钢管预埋，两头用胶带封闭，埋入钢筋绑扎梁、墙柱中进行焊接固定，转角处采用200*220*12mm铁板预埋；

5.5.4套管预埋好后，派专人对套管的平面布置尺寸和高度位置进行复核，确保套管的位置偏差减小到小。

5.5.5混凝土浇筑过程中，应派专人跟踪作业，严禁在有预埋套管的位置下料，在振捣过程中，操作人员严禁碰撞套管。

HW 工字钢主要用于钢筋砼框架结构柱中钢芯柱，也称劲性钢柱;在钢结构中主要用于柱。

HM 型钢高度和翼缘宽度比例大致为1.33~1.75

主要在钢结构中用做钢框架柱在承受动力荷载的框架结构中用做框架梁;例如:设备平台。

HN 型钢高度和翼缘宽度比例大于等于2; 主要用于梁。

普通工字钢的用途相当于HN型钢;而量大的话，通常考虑使用力学性能与之相当的HW、HN型钢代替。

工字型钢不论是普通型还是轻型的，由于截面尺寸均相对较高、较窄，故对截面两个主轴的惯性矩相差较大，故仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用，这就使其在应用范围上有着很大的局限。

工字钢批发-曲靖工字钢-云南朗磊贸易钢材价格由云南朗磊贸易有限公司提供。工字钢批发-曲靖工字钢-云南朗磊贸易钢材价格是云南朗磊贸易有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁总。