

湖州褐煤爆炸下限检测、粉尘爆炸检测

产品名称	湖州褐煤爆炸下限检测、粉尘爆炸检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

面粉、粉末、粉、粉尘、爆炸品 半胶、焦炭、石墨烯粉末、褐煤、有机过氧化物、自燃物质、氧化剂、氧化剂固体、自反应物质、油墨、易燃液体、四氯乙烯、氧化性液体、固体、液体

粉尘云爆炸下限、粉尘云大爆炸压力、粉尘云大压力上升速率、爆炸指数、粉尘云低着火温度、粉尘层低着火温度、粉尘云*小点火能量、粉尘云低氧极限浓度、撞击感度、摩擦感度、联合国隔板、克南、时间/压力、爆炸上限、爆炸下限、闭杯闪点、开杯闪点(燃点)、持续燃烧、自燃温度、危险化学品鉴定、敏感性、爆炸仓、GHS、危险品运输、静电火花感度、自动爆发点

重要的粉尘爆炸测试参数有哪些？

参数	典型单位	参数描述	参数的应用
Pmax	MPa bar	粉尘云大爆炸压力，系指在某一爆炸容器下测试所得的大爆炸压力（20L球使用普遍）	泄爆、通风、抑爆、隔离、部分惰化
(dp/dt)max	MPa/s bar/s	粉尘云大爆炸压力上升速率，系指在某一爆炸容器下测试所得的大压力上升速率	
Kst	MPa · m/s bar · m/s	爆炸指数，大压力上升速率和容器体积归一化处理后的结果	
MEC	g/m ³	粉尘云*小爆炸浓度，也称：爆炸下限	粉尘浓度控制
LEL			
MIE	mJ	粉尘云*小点火能量	消除点火源
MIT		粉尘云低着火温度	工业过程及表面温度的控制

LIT
LOC

粉尘层低着火温度
体积百分比

粉尘云极限氧浓度，粉 惰化处理
尘云发生火焰传播所需的
低氧浓度