

地坪养护服务企业资质如何办理？

产品名称	地坪养护服务企业资质如何办理？
公司名称	深圳远卓信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇同福路53号
联系电话	13922803401

产品详情

环氧地坪主要是为了美观和改善作业环境，从而达到绿色环保，减少灰尘和地面潮湿的作用，厂房车间地面常用的环氧地坪漆有：薄涂型地坪漆、环氧自流平、环氧防静电地坪、金刚砂耐磨地坪、重防腐地坪等。环氧地坪就是很受欢迎的一种。环氧地坪不仅耐磨性好，质地坚硬，且十分美观，防腐蚀，防水，防尘效果也很不错，当然，要保障效果环氧地坪的施工还是需特别注意的，不管是施工的工序还是施工的注意事项，都是很重要的。那么，环氧地坪工序如何做？环氧地坪注意事项有哪些？环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无缝、质地坚实、耐性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。但是工厂车间选择做环氧地坪漆并不是想做就能做的，您需要注意以下几点：

地坪养护施工服务企业资质如何办理？

工厂车间地面是否满足环氧地坪漆施工条件

工厂车间并不是你觉得可以施工环氧地坪漆就能施工的，前期需要地坪漆厂家经过地面勘测，检测地面的含水率、平整度、现有地面的强度硬度等。对于地面含水率高于6%的进行排水处理，平整度不够的需要打磨处理，起砂起灰非常严重的则建议重新做混凝土，然后才能施工环氧地坪漆。一般膜厚管理包括干膜厚度检测和湿膜厚度检测两种，干膜厚度可在施工过程中检测，但在施工完毕后必须进行总干膜厚度的检验。湿膜厚度一般在地坪工程涂装过程中，

在每一道涂料涂刷完成时进行及时检测。由于涂层过厚会影响溶剂的挥发和完全干燥，以及下一涂层的固化，过厚的涂膜还可能产生起皱或龟裂等缺陷，应予以注意。施工中当膜厚超过规定大干膜厚度的10%时，应想方设法解决。"环氧树脂静电地坪起壳、起鼓和脱层是在使用过程中比较常见的问题，涂装前表面处理不佳，被涂物表面上有油污、蜡、水汽、灰尘和化学等，或表面预处理后至涂漆施工的间隔时间过长。为防止地下水引起的环氧树脂静电地坪起壳，起鼓现象，我们建议在一楼基础的混凝土垫层上增设防水层。

地坪养护施工服务企业资质办理需要准备哪些资料：

1、申请书，填写《地坪养护施工服务企业资质》申请表；

2、企业名称预先核准通知书或者营业执照和章程；