

# 河南小区中小型地下停车场施工水性无震动防滑坡道路面一平方价格

产品名称	河南小区中小型地下停车场施工水性无震动防滑坡道路面一平方价格
公司名称	河南路彩建筑工程有限公司
价格	95.00/平方
规格参数	
公司地址	立东路附-10号
联系电话	13223760833

## 产品详情

河南小区中小型地下停车场出入口施工水性无震动防滑坡道路面一平方价格

无震动防滑坡道用于车库出入口坡道防滑使用，一般颜色为黄绿间隔，用于方向引导，耐磨防滑不褪色。

防滑坡道材料施工工艺简单，主要分为基础地面处理，封闭封底，抗压层施工，防滑层施工和罩面养护。具体施工步骤如下：

### 一步：基础地面处理

基础地面的好坏直接影响着表面防滑坡道的工程质量，因此施工之前要检查清楚，切割缝也要提前预留出来；

### 第二步：封闭素地

在打磨清理干净的地面上用水性树脂封底，封闭水泥地面的毛细孔，增加表面的粘接力；

### 第三步：抗压层施工

一般抗压层用骨料来施工，采用水性树脂按比例加入清水，然后添加骨料进行搅拌，搅拌均匀后批刮在坡道表面；

#### 第四步：止滑层施工

绿色或者灰色止滑层用于增加防滑功能，施工步骤和抗压层搅拌材料一致，表面批刮后用滚筒拉毛或者喷涂；

#### 第五步：罩面养护

等防滑层干燥后用罩面剂在表面滚涂一遍，增加坡道表面的强度和硬度，养护一周后就可以投入使用。