

# 同心圆式电捕焦油器 湖北中颐和烟气治理 电捕焦油器

产品名称	同心圆式电捕焦油器 湖北中颐和烟气治理 电捕焦油器
公司名称	湖北中颐和工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州区深圳工业园梨园沟路中段
联系电话	15308672268

## 产品详情

当磁绝缘子破坏的时候，这个事故是较为严重的，通常发生这个情况，要依照规定进行停止使用，将出现事故的原因进行查看和处理，当电晕丝有断开的情况的话，这样会容易引起电捕焦油器短路。这样要停止使用，造成这样的原因是，构造不合理。电晕丝经过高压直流电的时候，电捕焦油器，长时间会使电晕丝断开等因素。还有是当电压达不到标准值的时候，也会对电捕焦油器有所影响。

影响电捕焦油器操作性能的因素，蜂窝式电捕焦油器改造，电捕焦油器是捕集含尘烟气中焦油的一种设备，化工废气电捕焦油器，它根据电场吸附的原理研制而成，有蜂窝式、管式、同心圆式三种规格，均采用了软硬件双重火花检测控制技术，同心圆式电捕焦油器，可较大幅度地提高平均电压和平均电流，从而提高了除尘效率。影响电捕焦油器操作性能的因素很多，选型时请告知粉尘与雾滴的密度、粘度、比电阻、气体温度、压力、湿度、流速与杂浓度等。

### 1、电捕焦的工作原理：

利用焦油雾滴在高压静电场力作用下，带正负电荷的焦油雾滴，分别向沉淀极和电晕极运动，到达沉淀极和电晕极的焦油雾滴，在重力作用下，向电捕下方流动，到达底部排出器外。

2、正常控制电捕焦油器清洗间隔时间是（8）天，操作电流是（800-1200MA），电压是（45-50KW），绝缘箱操作温度在（90-110）之间。电捕器入口荒煤气氧含量不得高于（0.8%），联锁跳车（1.2%）。对电捕焦油器进行煤气置换时，在放散管处对煤气的氧含量分析取样（连续3次），每隔（10min）氧含量不高于（0.8%）为合格。电捕焦油器顶部4个高压绝缘瓷瓶，1个变压器，

同心圆式电捕焦油器-湖北中颐和烟气治理-电捕焦油器由湖北中颐和工程技术有限公司提供。湖北中颐

和环境工程有限公司是一家从事“电捕焦油器,蜂窝式电捕焦油器,湿式电除尘器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“电捕焦油器,蜂窝式电捕焦油器,湿式电除尘器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使湖北中颐和在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！