

毕节仿真草坪 门球场人造草坪防滑透气

产品名称	毕节仿真草坪 门球场人造草坪防滑透气
公司名称	青岛博翔远人造草坪厂
价格	2.00/平米
规格参数	品牌:博翔远 型号:BDSX50 产地:山东
公司地址	青岛市市南区中山路10号1906户（注册地址）
联系电话	0532-80762362 18663949019

产品详情

毕节仿真草坪 门球场人造草坪防滑透气。人造草坪，其在施工过程中，也是有一些注意事项的，其主要是有：所使用的粘接胶，其暴露时间不宜过长，以免无法进行正常的施工。比较常用的办法就是洒尿从来协助冻冰消融，撒上尿素，半小时之后冻冰消融。并且，其下面是填充石英沙和橡胶颗粒的。而且这种图案的球场草皮在很大程度上起到了一定的辅助作用，因为其可以有效的判断出球员是否出现越位的现象。虽然人造草坪市场发展很快而非环保人造草坪的草丝大多是因为不明或检测不合格的回收料的使用丁苯胶乳和聚氨酯的混合物。毕节仿真草坪 门球场人造草坪防滑透气采用优质草丝作材料，在生产过程中添加抗老化剂、抗UV剂，再运用先进的技术精制而成。人工绿化草坪具有草丝柔软度高，弹性好，踩踏舒适轻盈，触感安全，休闲及运动触碰的感觉良好。它完全不会受到气候的影响，大大地提高场地的使用效率，并且能在高寒、高温等极端的气候地区使用。到村委会后，我们看到福村门球场是个两年，依然如新 毕节仿真草坪 门球场人造草坪防滑透气产品规格介绍 高度：20mm 颜色：单色，深绿 行距：3/8英寸 材质：PE+PP 密度：16800簇/平米 背胶：丁苯胶 底布：双层复合底布 年限：五年 幅宽：2/4米 运输：物流配送 本产品由于供不应求，产品仅有少量2米宽幅库存需要提前预定生产，根据使用面积生产时间3-7天不等。人造草坪厂家：背胶三种料介绍丁苯胶乳是以丁烯和苯烯经低温聚合而成稳定乳液 楼顶景观人工草坪运动场地整体布局美观、使率高，寿命可达10年以上，人工草坪且耐易保养，可全天候持续使 毕节仿真草坪 门球场人造草坪防滑透气特性

- 1、仿真性;状似真草，有绿化的感觉；品种齐全，草长可根据实际应用来选择。
- 2、耐磨损;拥有防晒、防水、防滑、耐磨损、使用寿命长、抗老化等优势。
- 3、使用范围广;产品材质环保，使用范围广，多用于门球场、屋顶花园、游乐场、幼儿园、公园等等。
- 4、安全环保;应用医学和运动学的原理，运动者在草坪上运动时不易受伤。
- 5、维护方便;产品具有维护方便的特点，用清水冲洗之后就可以去除污垢，保持清洁。 毕节仿真草坪 门球场人造草坪防滑透气施工要求: 1、人工绿化草坪施工场地要求：场地要平整光滑，没有起砂，没有起壳，没有凹凸现象，否则，需要平整抹光； 2、需要在平整干燥的基础施工，将人造草坪与连接带的接触面都要均匀涂抹胶水，这样才能使用时间更长。
- 3、人工绿化草坪和连接带必须要干燥、无灰尘油污等，时间充足必要时可进行冲洗后晾干在使用。 4、在人工绿化草坪和连接带涂胶完毕后，自然晾干10-20分钟再进行草坪贴合，将草坪均匀用力往下对准合拢压紧，使草皮材料涂胶面接触到位。很多户外草坪在胶水上都是选用的丁苯乳胶，虽然丁苯乳胶在造价上比较便宜，而且性能也比较良好，但是比较容易出现漏胶的现象，聚氨酯的胶水在强度上，以及束

缚力上都要更好，不仅色泽较美观，还比较的持久和耐用

[驻马店人工草皮 门球场人造草坪持久耐用抗老化](#)