

江西南昌彩砂烧结砂水磨石用

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 江西南昌彩砂烧结砂水磨石用 |
| 公司名称 | 创圆工业技术（广州）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址） |
| 联系电话 | 13826175440 |

产品详情

什么是矿物加工技术？

答：

稀土矿物浮选工艺，特别是氟碳铈矿的浮选工艺。它包括脱泥、调浆和浮选作业。在脱泥中加入分散剂，经脱泥后作调浆处理，经调浆后送入浮选装置进行浮选，并依次加入水玻璃、羟肟酸类主捕收剂、L108辅助捕收剂和起泡剂，并控制矿浆浓度、pH值和温度，经1-2次选别，即可选出高品位稀土精矿。本发明优点是：工艺流程短、精矿品位和回收率高、药剂总耗少、生产成本低、尾矿泥浆水容易沉淀。

精制保温型龟蛋孵化蛭石

的孵化垫材，能为鳖、蛇，蜥蜴卵的孵化提供的环境，从而提高孵化成活率。

***的孵化垫材需要满足：颗粒结构明显，粒度均匀,色泽饱满等特征。

孵化垫材有以下规格：

大颗粒孵化蛭石：银白色4-8mm孵化蛭石，金黄色4-8mm孵化蛭石

中颗粒孵化蛭石：金黄色3-7mm孵化蛭石，银白色3-7mm孵化蛭石

小颗粒孵化蛭石：银白色2-4mm孵化蛭石 金黄色2-4mm孵化蛭石

蛭石用于龟鳖卵孵化的使用技术

1、蛭石的选用

(1) 质量要求：按上述质量要求选用质量合格的孵化专用蛭石。其它蛭石，因杂质过多、粉末过多，不宜用于孵化龟鳖。

(2) 按自己实际情况选用适合规格的蛭石：目前的龟鳖孵化用蛭石，以粒径为标准，一般生产三种规格，一种是2—4毫米（小颗粒）和3—7毫米（中颗粒）的，另一种为4—8毫米的（大颗粒）。各规格优缺点是：小颗粒保湿性**，但通气性较差。选用它时，调好适合的湿度后一直到出苗，基本上不用喷水，如碰上特高温和特干燥的天气，也仅需加喷一两次水而已，但需每十天左右刮松一次蛭石的表层以增加通气性。中颗粒保湿性比小颗粒稍差，但通气性比小颗粒好。选用它时，中途可能要根据湿度情况喷三到五次水，但不必刮动蛭石表层。大颗粒的，因吸水能力**，湿度的缓冲能力也**，通气性**，中途不必刮动蛭石表层，使用*方便，孵化****，但价格*贵（比小颗粒贵一倍，比中颗粒贵50%）。

2、消毒

方法一：太阳暴晒——出大太阳时，将蛭石铺放（平铺在水泥地板上暴晒两个小时以上，厚度不**2公分，中途要翻动两到三次使蛭石得到充分暴晒。方法二：消毒水喷湿消毒——用1%浓度的病毒净均匀喷湿，10分钟后自然风干密封备用。方法三：紫外线灯距离10公分左右照射，每10分钟翻动一次，翻动五次以上，使蛭石都得到充分照射消毒后即可使用。对于当年出产的新蛭石，包装完整的，可以不用消毒。

3、喷湿

用干净的清水装入手提喷壶中，边喷淋边翻动蛭石，使蛭石均匀受湿，湿度以用手轻抓时感觉有湿感并成团，但放手即散开为适。如用湿度计测量，相对湿度在70---80之间为适。对当年的新蛭石而言，用水量为80%左右，即每包蛭石在新出厂20天内重量约20斤左右，用15斤水左右*可达到孵化所需的湿度要求。要特别注意的是：在允许的湿度内，在长达70多天的自然孵化期间，前50多天要少喷水，“宁偏干勿过湿”，可以大幅减少受精卵发霉死胎。而后20多天要多喷水，“宁偏湿勿过干”，以利龟鳖苗正常发育和破壳而出。

4、进箱

在已消毒过的孵化箱中，先铺一层6厘米左右厚的调好的湿蛭石，整齐摆放好受精的龟鳖蛋后，上面再铺一层3厘米左右厚的调好的湿蛭石，再覆盖上一层消毒过的湿纱布即可。

5、日常检查

每五天要检查一次，如发现过湿（主要表现是蛭石粘在蛋的表面、湿度计显示相对湿度大于80）时，要均匀混加入适量干蛭石。如发现过干（主要表现是蛭石手抓无湿感、湿度计显示相对湿度小于70）时，要适当喷水。