

# 改性PP聚丙烯材料 玻纤增强pp暖边隔条材料 改性工程塑料

产品名称	改性PP聚丙烯材料 玻纤增强pp暖边隔条材料 改性工程塑料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PP 型号:改性料 产地:山东
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

品牌

山东

产品特性

增强级

是否进口

否

产地

青岛

牌号

改性PP

厂家(产地)

品名

改性PP聚丙烯材料

备注说明

暖边隔条材料

加工级别

中空级、滚塑级、脱模级、模塑

特性级别

增韧级、增强级、抗紫外线、耐老化、抗化学性

用途级别

电子电器部件、流延膜料、家电部件、电线电缆级、电动工具配件

产品规格

25kg/包

可售卖地

全国

类型

标准料

产品介绍

暖边条，它指的是由复合材料和不锈钢材料构成空腔，用于填充干燥剂、隔离中空玻璃原片，起支撑作用的结构制品。是一种应用在双层玻璃之间的隔断材料，其目的为了达到保温减噪的功能。

中新华美改性PP做中空玻璃暖边条颗粒的优势：

1. 成本低
2. 质量轻
3. 防结露
4. 隔热性好
5. 耐老化
6. 符合欧盟ROHS法规
7. 适用于挤出，注塑生产工艺
8. 优良的耐候性能

## 性能指标

项目 ( ITEM )	单位 ( UNIT )	检验 ( STAND ARD )	G20	G30	G40	G30-B
拉伸强度Tensile Strength	MPa	ISO 527-2	70	80	85	70
伸长率Tensile Elongation	%	ISO 527-2	-	-	-	-
弯曲强度Flexural Strength	MPa	ISO 178	95	105	110	95
弯曲模量Flexural Module	MPa	ISO 178	4000	5500	6000	5000
简支梁缺口冲击强度Charpy Notch Impact	KJ/m2	ISO 179-1	10	12	13	22
悬臂梁缺口冲击强度Izod Notch Impact	KJ/m2	ISO 180	9	12	12	20
密度Mass Density	g/cm3	ISO 1183	1.03	1.12	1.23	1.12
热变形温度H.D.T		ISO 75	145	150	150	145
成型收缩率Shrinkage For Injection Molding	%	GB/T-15585	0.7-1.0	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8
特性Characteristics			通用	通用	高刚性	耐冲击

## 选择我们的理由

公司拥有多项的检测设备：紫外光老化试验箱、热变形维卡软化点试验机、高低温交变湿热试验箱、水平垂直燃烧测定仪、电子拉力试验机、熔体流动速率仪等检测设备，对材料进行检测试验，可提供各项性能检测报告。公司通过了、TS16949体系认证、14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全体系认证。