

684芯三网融合光缆交接箱 光交箱高配置

产品名称	684芯三网融合光缆交接箱 光交箱高配置
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

684芯三网融合光缆交接箱 光交箱高配置

三网合一光交箱：室外落地安装，有常规配线款、免跳接款、三网及四网融合款式，*适用于各种不同运营商施工要求。用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。

室外光缆交接箱|SMC光交箱|不锈钢交接箱|免跳接光交箱|落地式交接箱|三网合一光交箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信，配线容量：96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱）FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境

三网合一光缆交接箱功能要求：

1. 光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2. 光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3. 调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5. 容量

每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。

点的连接功能,才能完成互通。如果网络中所有的网络节点都达到互通,则称为理想的网孔状网络结构。通常在业务密度较大的网络中的每个网络节点上均需设置一个DXC,可为任意两节点间提供两条以上的路由。这样一旦网络出现某种故障,则可通过DXC的交叉连接功能,对受故障影响的业务进行迂回处理,以保证通信的正常进行。由此可见,这种网络结构的可靠性高,但光缆线路的投入资金成本加大,故这种网络结构一般在SDH技术相对成熟、业务量大且密度相对集中时采用。在进行SDH网络规划时,原邮电部在1994年制定的《光同步传输技术体制》的相关标准和有关规定,确定我国SDH网络结构,我国SDH网络结构采用四级制,如图753所示。