

净化板的安装流程与搭接方式有哪些？

产品名称	净化板的安装流程与搭接方式有哪些？
公司名称	山东宏鑫源钢板有限公司
价格	100.00/平
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福工业园
联系电话	0543-2162376 13406196277

产品详情

越来越多的高科技电子产品在中国生产制造，对于生产厂房环境特别是生产环境洁净度要求也越来越高。我国业内正在探索新型材料，而彩钢净化板就是其中一种。它可广泛应用于电子、制药、食品、生物、航空航天、精密仪器制造及科研等对环境要求苛刻的净化工程领域。虽然净化板的安装流程与搭接方式也广受人们关注，但却有极少数的人了解他们。下面我就给大家介绍一下，让大家有一个深入的了解。

净化板分为手工净化板和机制净化板。机制净化板的在搭接上分为插口式（插口搭接）净化板和平口式（扣条搭接）净化板。手工净化板在板型上分为手工盒子板、企口板和非标板。其中手工盒子板的搭接方式有三种“中置铝隔墙搭接”、“对夹式可拆隔墙搭接”、“宽缝隔墙搭接”，而企口板采用子母口搭接方式。这些搭接方式都是免焊接的搭接，而净化板之所以受到广大社会的认可，其中免焊接安装的搭接方式是一个大功臣。这种免焊接式的焊接搭接方式工艺特点主要体现在以下几点：

一、彩钢洁净化板板与板相连接两侧有子母槽，密封效果好，可达洁净度高；具有重量轻，强度高，安装可调性大，安装方便、快捷的特点；还可以与防火材料加工成防火墙板，它对工程结构影响非常小。

第二、采用洁净板分隔空间只需将空间进行简单的平面分隔排出板的加工尺寸，将板按照排版尺寸加工即可。连接时将U形槽与地面固定(一般采用射钉),将板竖起插入地槽中并将板的子母槽相连接即可，板上口与吊顶相连接(吊顶一般也为洁净板)。阴阳角用C型铝材覆盖，施工简单，不具有很高的技术要求。

第三、洁净板的安装检查可与洁净板的安装同时进行，验收方法简单。墙板的上口与顶板连接为自攻钉连接可随时调整板的平整及垂直度，确保施工的准确、安全、快速。

第四、由于洁净板的施工为一次性完成到位，不需要再在其表面进行其它的施工。所用材料市场上都有现货、没有加工期，对工期无影响，而且环保卫生，性能满足环保要求，并具有可重复利用的特点，既经济又实惠。

净化板安装流程如下：

1. 施工准 2. 测量放线 3. 吊杆安装 4. 安装T型铝 5. 地槽安装 6. 顶板安装 7. 墙板安装 8. 附件安装 9. 洞口切割 10. 门窗安装 11. 洁净密封

宏鑫源本着“真实简单 立行 高效 共赢”的企业精神,通过多年的不懈努力和执着追求，得到了顾客和社会的一致认可，公司生产的净化板、彩钢净化板、机制净化板、手工净化板产品远销30多个国家和地区。宏鑫源的企口板子母口契合效果特别好，得到广大客户的一致好评。