

# WDS系列双柱龙门式数显电子万能试验机

产品名称	WDS系列双柱龙门式数显电子万能试验机
公司名称	济南旺特贝仪器设备有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	机型:双柱式/门式(液晶显示) 测量范围:2%-100%满量程 精度等级:1级
公司地址	市中区刘长山路延长线赵庄工业园4号
联系电话	15288858778 18615632092

## 产品详情

### WDS系列双柱龙门式数显电子万能试验机

#### 一、产品介绍

WDS系列双柱龙门式数显电子万能试验机主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术，外形美观，操作方便，性能稳定可靠。系统通过精密控制器，经调速系统控制伺服电机转动，经减速系统减速后通过精密滚珠丝杠副带横梁上升、下降，噪音低，效率高，具有较宽的调速范围。该机广泛应用于金属制造、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

#### 二、主要技术指标

序号	项目	规格
1	机型	双柱式/门式(液晶显示)
2	试验力	20KN及以下   50KN   100KN
3	操作方式	中文/英文菜单操作
4	测量范围	2%-100%满量程
5	精度等级	1级
6	试验力准确度	优于示值的±1%
7	试验力分辨率	0.01N
8	位移测量分辨率	0.01mm
9	变形准确度	优于±1%
10	液晶显示内容	试验力,位移,峰值,运行状态,运行速度等
11	无级调速	采用全数字电机及控制系统
12	试验空间调整机构	数字电机,同步带传动
13	电机功率	0.75KW   0.75KW   1.5 KW
14	调速范围	0.1-500mm/min
15	试验行程	700mm(可根据客户需求定制)

16	拉伸空间			
17	压缩空间			
18	主机尺寸	750x480x1700mm	720x520x1800mm	900x600x2100mm
19	外观	符合国家GB/T2611标准		
20	成套性	符合标准要求		
21	试验保护功能	过载保护		
22	安全保护装置	限位开关		
23	供电电源	220V,50Hz		
24	重量	约280kg	约350kg	约450kg
25	工作环境	室温-45 , 湿度20%-80%		