

浙江航坤 EX防爆动力柜铜牌配电箱

产品名称	浙江航坤 EX防爆动力柜铜牌配电箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	5999.00/台
规格参数	品牌:航坤防爆 型号:EX 产地:浙江乐清
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

适用范围:

;并按其高表面温度分为T1-T6六组。

1.4爆炸性气体混合物按引燃温度分组，见表1。

1.5爆炸性气体混合物，按其大试验安全间隙(MESG)或小点燃电流比(MICR)分级，性质:在规定试验条件下，气体、蒸气爆炸性混合物的小点燃电流与甲烷爆炸性混合物的小点燃电流之比。中国规定气体、蒸气危险物质按小点燃电流比分为 A级， B级和 C级。小点燃电流比 1.0，>0.8的为 A级; 0.8，>0.45的为 B级; 0.45的为 C级。例如，乙烷乙烯、乙炔分别为 A级， B级， C级危险物质。1.1区,2区爆炸性气体环境.

2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;

3.20区,21区,22区可燃性粉尘环境.

4.适用于温度组别为T1-T6的环境.

防爆配电柜产品特点:1.本产品为复合型结构.

2.钢板焊接或铸铝合金外壳,结构紧凑,外形美观.

3.内装防爆元件引进德国生产技术,外形美观精致,经久耐用.

4.开关,按钮,仪表,指示灯等防爆元件组成多种功能,可由用户选择.

5.钢管或电缆布线.

6采用多样化设计,可选择柜式、壁挂式、琴台式等.

7.防爆配电柜符合gb3836-2000,iec60079,gb12476.1-2000,iec61241标准要求。

防爆标志:EXDE II BT6 Exde IIC T6

防护等级:IP54**IP55*IP65

防腐等级:WF1

额定电流:AC220/380V

引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求定制不受限制)

1.1爆炸性气体环境危险区域的划分

不同的国家和地区,按各自的标准划分爆炸危险区域。我国根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持

续时间，将爆炸性气体环境分为0区、1区和2区。(与IEC国际电工委员会一致)

0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。

1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。

2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。

0区一般只存在于密封的容器，贮罐等内部气体空间，在实际设计过程中1区也很少存在，大多数情况属于2区。

1.2防爆电器设备分为二类:

类煤矿井下用电气设备

类除矿井以外的场合使用的电气设备

1.3 类电气设备，按其适用于爆炸性气体混合物试验安全间隙或点燃电流比，分为 A， B， C