

LED数码管 LED类

产品名称	LED数码管 LED类
公司名称	李直昭 (个人会员)
价格	45.00/支
规格参数	类型:LED类 型号:1,2,3段108珠 外径尺寸:50*50 (mm)
公司地址	中国 云南 昆明市 水晶俊园
联系电话	86 0871 5151699 15987107612

产品详情

类型	LED类	型号	1,2,3段108珠
外径尺寸	50*50 (mm)	灯光颜色	彩色
材质	数码管	供电电压	12 (V)
功率	12 (W)	光通量	850 (LM)
寿命	100000 (H)		

光源采用小功率草帽高亮度led灯；灯壳采用耐高低温、抗老化、防紫外线pc材质；配控制器可达追逐、流水、全彩、图案、文字、播放等效果。适用于户内外。规格：8段 供电电压：dc12v(可选内置电源-市电输入) 灯珠数量144(48r48g48b) 控制方式：同步 (spi) 功率：12w 防护等级：ip65 环境温度：-30 -45 色彩效果：可逐点像素(8像素)全彩显示 规格：16段 供电电压：dc12v(可选内置电源-市电输入) 灯珠数量144(48r48g48b) 控制方式：同步 (spi) 功率：12w 防护等级：ip65 环境温度：-30 -45 色彩效果：可逐点像素(16像素)全彩显示规格：32段 供电电压：dc12v(可选内置电源-市电输入) 灯珠数量128(64r32g32b) 控制方式：同步 (spi) 功率：12w 防护等级：ip65 环境温度：-30 -45 色彩效果：可逐点像素(16像素)全彩显示 规格：七色管 供电电压：dc24v 灯珠数量144(48r48g48b) 控制方式：pwm控制 (四线三回路) 功率：12w 防护等级：ip65 环境温度：-30 -45 色彩效果：单色/七色跳变/整体全彩渐变规格：单色管 供电电压：ac110-260 50hz-60hz 灯珠数量144(可选红/绿/蓝/白/黄) 控制方式：接电即亮 功率：6-12w 防护等级：ip65 环境温度：-30 -45 色彩效果：单色

云南炫辉光电点光源/异形灯/数码管系列产品报价

产品名称	规格	颜色	单价 (元/个)	备注
双面流星灯	96珠	红黄	40	
		蓝	40	
		绿白	45	
		玫瑰红	45	

单面流星灯	96珠	红黄	35	
		蓝	35	
		绿白	40	
		玫瑰红	40	
点光源	5*5方块灯	七彩	13	220v 12珠 黑底奶白罩
	8*8方块灯	七彩	15	220v 21珠 黑底奶白罩
	10*10方块灯	七彩	18	220v 36珠 黑底奶白罩
	15*15方块灯	七彩	30	220v 72珠 黑底奶白罩
	17*17方块灯	七彩	38	220v 90珠 黑底奶白罩
	20*20方块灯	七彩	50	220v 144珠 黑底奶白罩
	圆50点阵灯	七彩	18	220v 12珠 黑底透明蜂窝罩
	四角星灯	七彩	28	220v 45珠 黑底透明罩
	小五星灯	七彩	35	220v 60珠 黑底透明罩
	大五星灯	七彩	50	220v 90珠 黑底透明罩
十字星光枪		红	100	
		黄	100	
		蓝	100	
		绿	100	
		白	100	
		七彩	120	

云南炫辉光电数码管系列产品报价

名称	型号规格	pc管	led颗数	电压	单价(元/根)
内控数码管	真六段	d50x37	108	24v/220v	28
专利	1、2、3	d50x37	108	220w	45
外控数码管	真六段	d50x37	108	24v/220v	38
外控图像管	真16段	d50x37	144	dc/ac12v	60

短尺寸价格计算：0.5米以下按0.5米算，0.5米以上按1米算，内控0.5米=1米/2+6元，外控0.5米 =2+7元