霍尼韦尔Honeywell PX240S工业级条码标签打印机

产品名称	霍尼韦尔Honeywell PX240S工业级条码标签打印机
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Honeywell 分辨率:203/300dpi 打印方式:热敏/热转印
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

产品详情

霍尼韦尔Honeywell PX240S工业级条码标签打印机介绍

PX240S系列是霍尼韦尔标印机因陆为最自标准的一款工业级标签打印机。应用于制造业/零售物流/医疗2.36"键控屏款两款可选。使用情况多样，一映及人性化的操作设置。PX240S系列有3.5"全触摸彩色大屏款与

PX240S系列采用全金属框架结构，坚固耐用，有特点的内部结构设计，便携紧凑的外观，在满足打印机张套纸方式，同时支持压纸可回收，节约空间。透明窗设计，方便观察耗材状况，侧开式碳带和纸

PX240S使用ARM Cortex-A7 800MHz处理器，支持128M内存/128M DDR3 SDRAM，支持热敏及热转张输送的稳定性，碳带无褶皱，打印更清晰。采用多功能模式双层的并设计，配有双纸张加察器，提供纸

PX240S采用正符合人体工学的操作设计，使得开关打印头操作顺手，使用简单，通过前置传感器支持打印机驱动快速安装。支持Windows配置公式及Mac，Linux，等平台。ZPL/DPL等多种打印机命令语言，

PX240S有丰富的配件选择，支持无线网络接口卡，并行接口卡，贴标机接口卡，工业GPIO接口卡，剥离口卡等组件安装方式，轻松应对复杂的场景。

霍尼韦尔Honeywell PX240S工业级条码标签打印机特点

1、坚固耐用：采用全金属框架结构，适用于恶劣工作环境；

2、性能好：工业打印头，打印质量高，经久耐用；

3、双传感器技术：具有动态定位功能，小至5mm高度，±0.5mm位置精度。

4、简便易用：支持驱动一键安装，打印机清洁及配件更换便捷。

5、售后服务：可为客户和合作伙伴提供支持和上门服务。Honeywell服务可以提高生产效率、设备

6、稳定性和正常工作时间指标。

霍尼韦尔Honeywell PX240S工业级条码标签打印机详细参数

基本参数

产品款类：PX240SF: 3.5"英寸彩色触控液晶屏PX240SC: 2.36"英寸键控屏

打印方法：热转印和热敏打印

处理器：ARM Cortex-A7 800MHz128 MB闪存128 MB DDR3 SDRAMMulti-GB USB储存设备

(TA116/TA132)内置实时时钟

打印规格

打印分辨率：203 dpi：8点/mm；300 dpi：11.8点/mm

打印速度：203 dpi：50 – 250 mm/s (2 – 10 ips)

300 dpi：50 – 200 mm/s (2 – 8 ips)

打印宽度：203 dpi：108 mm（4.25英寸）300 dpi：105.7 mm（4.16英寸）
连续打印长度：203 dpi：4.8 m（15.75英尺）300 dpi：2.2 m（7.22英尺）
机械参数
PX240SF/PX24SC长x高x宽：438 mm H: 270 mm W: 249 mm（17.24英寸x 10.63英寸x 9.80英寸）重量：10.82 kg (23.85 lbs)
碳带规格
碳带支持：内碳或外碳
支持卷筒直径：80 mm（3.15英寸），约450 m（1,476英尺）
卷芯内径：25.44 mm（1英寸）
宽度（碳带和卷芯）：110/51 mm（4.33/2.0英寸）
类型：蜡基、混合基和树脂基
介质规格
介质类型：非连续标签纸、黑标纸、吊牌纸、导孔纸、缺口纸或连续标签纸
支持纸张宽度（标签和衬垫）：114/20 mm (4.5/0.79 in)
标签长度：撕纸模式：5.0 mm（0.197英寸）自剥离模式：12.7 mm（0.5英寸）
厚度（标签和衬垫）：3 mil to 10 mil
配置：外卷式卷纸或折叠纸
可装标签卷直径：203.2 mm (8.0 英寸)
标签卷芯：76 mm (3.0 英寸)/25.4mm(1.0英寸)
接口
标准：USB 2.0主机接口高速USB 2.0设备接口电话线网接口，传输率为10/100 RJ45/CIS-232，IPL:XON/XOFF, Honeywell Std. Protocol Fingerprint/Direct Protocol: XON/XOFF, ENQ/ACK,
工作环境
工作温度：+5 ° C至+40 ° C (+41 ° F至+104 ° F)
储存温度：-20 ° C至+70 ° C (-4 ° F 至+158 ° F)
湿度：20% - 85%，无结露
条码/字体/图形
条码符号：支持1D和2D符号
支持标准：UPC/EAN Shipping Container、UCC/EAN 128、Serial Shipping Container、MH10.8 Shipping Label和Global Shipping Label、OGMARS、POSTNET、HIBCC、ISBT 128、GM1724、UPS Shipping
字体：Monotype字体引擎；可通过WTLE支持非拉丁字体，客户也可自行下载(Truetype)字体。
图形：支持PCX、PNG、GIF和BMP文件格式。其他格式可通过Label Generation Tools支持。
软件
打印机命令语言：Fingerprint (FP)、 Direct Protocol(DP)、IPL、ZSim2 (ZPL-II)、DPL；对于SAP AII和Oracle WMS：JPL和RML；
应用程序/驱动程序：Printer Driver for Windows支持网络驱动程序，一键安装驱动，用于Linux的CUPS驱动、用于SAP的惟尼卡小设备类型，以及惟尼卡小标签设计软件的扩展程序包。
Smart Printing打印语言：打印机专用表尔C#语言：Smart Printing Developer Resource
配置和设备管理支持：Printset支持Windows, 用于配置打印机；成熟的Web界面，用于配置、一对一管理
用户界面语言
彩色数控液晶屏和Web界面语英语、意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语、德语、俄语、繁体中文、简体中文、韩语、日语和泰语
电源：额定功率为100W的PFC电源
交流电压：100V AC to 240V AC, 50Hz to 60Hz
认证信息：通过CCC、CE认证
选件与附件
无线网络接口卡并行接口卡贴标机接口卡工业GPIO接口卡剥离回卷组件切刀