

常州市窗帘烟密度有毒检测

产品名称	常州市窗帘烟密度有毒检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

窗帘烟密度、烟毒性检测

国标GB

/T8627-2007中所规定的主要技术指标和要求，适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定。主要用于挤塑

板、聚苯板等保温材料的阻燃等级

B1级评定，

也适用于阻燃装饰织物烟密度等级评定。二、仪器特征1、仪器由燃烧系统、光电系统、数据处理系统

组成；2、自动计时、计数—液晶显示屏动态显示实时试验数据，以15秒间隔记录数据时有提示音；3、配RS232计算机接口

，可连接计算机进行数据分析和打印试验报告，以及历史报告查询等（计算机和打印机选配）；4、计算机自动提取三组平行试验

数据，分析每隔15秒所测得的光吸收率，自动绘制光吸收率与试验时间的积分曲线；5、

烟密度0~100%连续可测，自动计算试件的最大烟密度（MSD）和烟密度等级（SDR）；6、

光通量自动校正，试验数据准确可信。三、主要技术指标1、烟密度值测量范围：0~100%，能细分0.1%变化的烟密度；2、校准滤光片规格：25%、50%、75%左右各1块；3、烟

密度测量精度

：±3%；4、燃烧气源：>85%丙烷气（客户自配）；5、燃烧器工作压力：276KPa（可调）；6、燃烧器角度固定本生灯喷嘴内径0.13mm,工作倾角45；7、燃烧时间：4min；8、电

源：AC220V±10%，50Hz，100W；9、仪器尺寸：900mm×450mm×910mm。四、符合标准GB

标准GB

/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解

的烟密度试验方法》GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级评定》

