

聚氨酯TPU 巴斯夫TPUC80A

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 聚氨酯TPU 巴斯夫TPUC80A |
| 公司名称 | 东莞市文腾塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 36.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:巴斯夫 型号:C80A 产地:密封件 护罩 吹塑成型 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室 |
| 联系电话 | 0769-82933715 18128593518 |

产品详情

聚氨酯TPU 巴斯夫TPUC80A

TPU C85A物性表

基本信息

特性 高拉伸强度

耐磨损性良好

延高的拉伸率

用途

有弹性

衬套

传送带修补

管件

护罩

加工方法

密封件

吹塑成型

挤出

注射成型

| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|-----------------|-----|-----|----------|
| 肖氏硬度(邵氏 A, 3 秒) | 82 | | ISO 7619 |
| 弹性体 | | | |
| 拉伸应力 | | | |

| | |
|-------|------|
| 20%应变 | 2.50 |
|-------|------|

| | |
|-------|------|
| 100应变 | 4.50 |
|-------|------|

| | |
|--------|------|
| 300%应变 | 8.50 |
|--------|------|

| | |
|-----|------|
| 屈服1 | 35.0 |
|-----|------|

| | |
|----|------|
| 屈服 | 50.0 |
|----|------|

| | |
|----------|-----|
| 伸长率2(断裂) | 650 |
|----------|-----|

| | |
|-------|----|
| 撕裂强度3 | 65 |
|-------|----|

压缩变形

| | |
|---------------|----|
| 23 ° C, 72 hr | 25 |
|---------------|----|

| | |
|---------------|----|
| 70 ° C, 24 hr | 35 |
|---------------|----|

聚氨酯TPU 巴斯夫TPUC80A