

# 钢铁电厂煤矿耐高温检漏荧光粉 水泥厂管道布袋测漏荧光粉厂家

产品名称	钢铁电厂煤矿耐高温检漏荧光粉 水泥厂管道布袋测漏荧光粉厂家
公司名称	惠州市添彩颜料有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	FL-11:3um FL-17:3um FL-18:3um
公司地址	惠州仲恺高新区陈江街道中京路4号（厂房一）5楼507室（注册地址）
联系电话	15775007228

## 产品详情

**惠州市添彩颜料生产检环保漏荧光粉厂家：测漏荧光粉  
机械设备捡漏荧光粉 布袋管道查漏荧光颜料 管道设备查漏荧光颜料  
布袋检漏测漏专用荧光粉 水泥厂检漏荧光粉 电厂检漏荧光粉  
煤矿检漏 荧光粉 批发荧光粉应用范围：查漏 查漏 检漏 塑料、  
硅胶、油墨、涂料、蜡烛、注塑成型、纸张涂料、纺织印花色浆、广  
告装潢、水性体系、儿童玩具、安全标识、体育运动用品等。**

测漏荧光粉 机械设备捡漏荧光粉 布袋管道查漏荧光颜料 管道设备查漏荧光颜料  
布袋检漏测漏专用荧光粉 水泥厂检漏荧光粉 电厂检漏荧光粉 煤矿检漏荧光粉

系统中的结构性空气泄漏，如焊缝，金属封箱盖不密合等等问题，除非问题非常明显，否则不易被发现。传统检查时，工作人员必须长时间暴露在除尘器的恶劣环境中。此方案还可以广泛运用在管道测漏，各种气箱容器等设备的测漏工作。

1. 在烟气进入除尘器前的小仓空孔直径至少8cm。如果检漏的是新除尘器或刚重新安装的过滤袋的除尘器，请直接进入步骤3。
2. 如果检查的是使用过的除尘器，关闭在线清灰系统以保证在滤袋表面形成灰尘饼，从而在布袋的内、外两侧形成较高的压差。这能促使荧光粉穿过任何小洞。如果可能，视觉查看净气室在灰尘负载和除灰

的压力，这样一来就不会掩盖住荧光粉，荧光粉可以将泄漏点显现出来。

3. 打开风机，并以0.5公斤/100平方米滤料的量注入荧光粉（在正压系统只，应在风机前注入）。注入荧光粉的量有时还需考虑风机到除尘器的管道距离。

4. 注入荧光粉后，风机要继续运行约45秒，但不长于1分钟。风机停止后，用灯检查。对于脉冲系统，检查时要打开顶门并用灯在净气室照射。（注意：室外检查必须在黑暗中进行。）对于振打和反吹风系统，检查应该在内部进行。从下部开始，并集中在支撑板周围。

5. 在有破损和洞的区域，荧光粉会穿过并进入净气室中，在UV灯下会发出荧光。这些荧光标识的区域就是泄漏点。

6. 当所有的维修保养完成后，用另外一种颜色的荧光粉重新检查以确保没有泄漏。第二种颜色将会清楚地显示遗漏的泄漏。

当荧光粉被撒入袋除尘器中，它会飘向阻力小的地方，终聚积在泄漏点的周围。只要用专用紫光灯照射就能轻易地找到泄漏点并清楚地知道泄露程度。荧光粉的优点 1、缩短停机检修时间 2、操作简便 3、产品技术成熟 4、荧光粉有12种不同颜色 粉剂可供选择，适用于不同工况和多次测试。 5、特别设计了不同粒径大小的颗粒组合比例，以达到好的可见定位效果。 6、不含甲醛，对人体安全。

产品优势：100纯粉非复配粉，安全环保，具有强烈的荧光效果，快速找到设备漏点或破损袋。

可选颜色: 粉红，绿色，黄色，玫红，紫色，蓝色

包装规格：5公斤，25公斤（默认发25公斤，要小包装请联系客服）