

船舶靠岸警示浮标 海洋航道浮标

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 船舶靠岸警示浮标 海洋航道浮标 |
| 公司名称 | 青岛星辰科技工程材料有限公司 |
| 价格 | 7600.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省青岛市即墨区金口镇店集南里村668-1号 (注册地址) |
| 联系电话 | 18853276818 |

产品详情

青岛“星辰”的聚氨酯海洋浮标是具有漂浮性能，不受潮差影响；色泽鲜艳，可根据用户要求提供各种颜色的制品；使用过程不需要充气，具有安全性和免维修性；采用法兰联结，安装、移动、使用方便；反力由小到大而且吸能量极高。我公司根据对近海航道工程，海洋石油开采工程，靠泊停驻技术，各种海底工程技术的丰富经验，和对于各种固体泡沫浮力性能，聚氨酯弹性体等的创新技术，开发了多种海表面，及深海浮力（浮标）产品，得到客户的支持与信赖，产品填补了国内在浮标领域的空白，多项产品已多次服务于中东近海的海洋石油工程项目，并得到客户的一致称赞。

特点：

青岛星辰浮标通用支撑型浮标由聚乙烯泡沫作为实心体，外层喷涂着自有颜色的聚脲外层。可以广泛应用于单点系泊（SPM）系统，这三种浮标是：

圆柱形浮标：

- 可移动的挂板、挂环
- 中央的受拉构件是根据客户的安全工作负荷来设计的

锚穿过浮标

- 中间有管道可供锚链穿过
- 一端或两端有链锁装置来使浮标和锚链连接在一起

星辰公司的浮标可以起到停泊，标记等功能。

尺寸

圆柱型浮标

| 浮标型号 | 浮标体 | | 总长度(mm) | | |
|--------|------------|------------|---------|------|-----|
| | 浮力 (kg) | 长度 (mm) | 直径 | | |
| | | | 净重 | | |
| CB1000 | 1000 | 1550 | 2200 | 1080 | 375 |
| CB1250 | 1250 | 1160 | 380 | 1130 | 445 |
| CB1500 | 1500 | 2000 | 2666 | | |
| CB2000 | 1290 | 485 | 515 | 1130 | 445 |
| CB2500 | 2500 | 1400 | | | |
| CB2900 | 2900 | 1510 | 595 | 1130 | 445 |
| CB3500 | 3500 | 1630 | 625 | | |
| CB3900 | 3900 | 1705 | 650 | 1130 | 445 |

以上数据是标准数据，可能会发生改变。

锚通过浮标

| 浮标类型 | 浮力 | 浮标体长度(mm) | 总长度 | 直径 | 净重 |
|---------|------|-----------|---|------|-----|
| CTB1500 | 1500 | 2000 | 2666 | 1195 | 520 |
| CTB1750 | 1750 | 1260 | 545 | | |
| CTB2000 | 1325 | 560 | 580 | 1195 | 520 |
| CTB2250 | 2250 | 1395 | | | |
| CTB2500 | 2500 | 1450 | 610 | 1195 | 520 |
| CTB2750 | 2750 | 1505 | 630 | | |
| CTB3000 | 3000 | 1565 | 658 | 1195 | 520 |
| CTB3500 | 3500 | 1680 | 750 | | |
| CTB4500 | 4500 | 1900 | 880 | 1195 | 520 |
| | | | 悬挂型浮标浮标 类型浮力浮标体 长度(mm)总长度 直径安全工作荷 载(tonne)净重PU9 09066510005151.24 2PU2252259141570 69016120PU400400 900155PU80080011 50180 | | |