

# 亳州无机保温腻子 超杰新型建材

产品名称	亳州无机保温腻子 超杰新型建材
公司名称	安徽超杰新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面
联系电话	15956463737 15956463737

## 产品详情

保温腻子的种类及介绍。外墙腻子粉加水搅拌成膏状静置5分钟，然后即可批抹上墙，一般厚度不宜超过2-3mm，按不同要求可分一至三遍批抹，增加其厚度。由于外墙腻子粉具有很好的保水能力，能够减缓凝固，避免早期干燥收缩裂纹的产生。因此施工中应注意，一定要等层干透后才能进行第二层作业。施工环境温度不能地于5度，阴雨天不建议施工。

普通的腻子粉，需要加入熟胶粉、801胶水、纤维素等粘结剂，另外也要加入适量的白乳胶的。相对来说，用成品腻子粉的成本会高一些，腻子膏：施工性:腻子膏打开就能使用，节省施工时间，提升施工效率，节省人工成本。施工现场环境情况:没有粉尘污染，非常环保。使用抹灰批刀，视基层平整度，批刮二至三层，每层厚度不得超过1mm。各层分遍成活，表面应赶平、修整、压光。

腻子膏：施工性:腻子膏打开就能使用，节省施工时间，提升施工效率，节省人工成本。施工现场环境情况:没有粉尘污染，非常环保。在涂装工程中，无机保温腻子，用户要求墙面不仅是平整的，还要求光滑细腻。特别部分油漆对墙面的光滑度要求更高。要提高光滑度，必须改善腻子基层的性能。外墙保温涂料系统由粘结胶浆、保温板、抹面胶浆、玻璃网格布、装饰面层等多种材料组成的，能起到良好的的保温隔热、抗裂耐候、

亳州无机保温腻子-超杰新型建材(图)由安徽超杰新型建材有限公司提供。安徽超杰新型建材有限公司位于六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽超杰新型建材在砂浆中享有良好的声誉。安徽超杰新型建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽超杰新型建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。