

GB17565-2007枪弹室双锁甲级防盗门 金属防潮密闭门窗制作说明

产品名称	GB17565-2007枪弹室双锁甲级防盗门 金属防潮密闭门窗制作说明
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GJB2805A2002 材质:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

船舱式金属防潮密闭门：

JUN用标准：后方军械仓库防盗技术要求：GJB 2805A-2002，按照GJB2805A—2002标准进行制造。防盗等级二级，抗破坏能力大于60min。

常用尺寸：4.5米*4.5米

应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢板厚度不宜小于4mm。门框钢板厚度不宜小于8mm.

门的开启压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具的作用下，该装置不应变形、松动、移位。

每扇门铰链数量应不少于2个。锁具安装要求：采用机械密码锁。

固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力不小于40分钟。

应能控制密闭门上通行小门的开关；

使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏。

舰艇式密闭窗（防虫、防鸟、密闭、通风、防潮、防盗，三层做法）

常用尺寸：宽1200mm*高900mm，窗框采用3mm钢板制作，门板6mm,带有压紧机构，具有防虫、防鼠、防潮、密闭、通风等功能。（龙电兴业厂家提供8级气密性检测证书）。

材质：窗框采用冷轧钢板压制成型，窗扇采用热轧钢板设计。

窗扇四周安装密封胶条，密封性能良好；

密闭窗表面喷涂富锌漆，防锈处理，美观。

带有压紧机构，具有防火防爆、保温隔热、防潮、密闭、通风等功能。

外装一层金属网，有效防止虫鼠进入，并排除虫鼠停留机会。