

## TPEE韩国LG ( TPEE )

产品名称	TPEE韩国LG ( TPEE )
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

## 产品详情

TPEE特性：具有橡胶的弹性和工程塑料的强度；软段赋予它弹性使它象橡胶；

硬段赋予它加工性能,使它象塑料；与橡胶相比,它具有更好的加工性能和更长的使用寿命；

与工程料相比,同样具有强度高特点,而柔韧性和动态力学性能更好.TPEE的硬度可以从邵氏30-82D,其弹性和强度介于橡胶和塑料之间。

TPEE的应用：

A、汽车安全气囊展开门。国内外已确认Hytrel是目前佳的材料。

B、液压软管。内外层都用Hytrel，挤出机螺杆是渐变变流螺杆（Gradual transition screw），

等螺距、高压缩比（2.7/1 ~ 4/1）。

C、工业车轮。耐磨、质量轻。

D、挠性联轴节：耐磨、高载荷和高扭矩下生热小。

E、消防胶管内层胶：耐水解、耐霉菌、抗疲劳性都优良。

F、越野滑雪鞋底：低温屈挠性好、抗疲劳性佳。

G、汽车防尘罩。

美国杜邦 6358 6456 C956 DYM250S-BK472 DYM830 G3548L G4774 G5544 HTR8122 HTR8136-BK HTR8351  
3548 HTR8068 NC HTR8488 BK HTR8602 BK SC948 078 4047

4056弹性体、耐疲劳性、热稳定性、薄膜、吹塑级 TPEE 美国吉力士 G2706-1000-00

弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 日本东洋纺织 GP-40 P-150B

P-30B弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 日本旭化成 AR760B

AR760B弹性体、耐疲劳性、热稳定性 TPEE 日本杜邦 7247W 弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级

TPEE 德国杜邦 6356 6358 G3548L弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 卢森堡杜邦 G3548L

弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 荷兰DSM S-3002ST BK EB464 EL630 EM550 PL460 PL580

PM581 EL740 EM460 EM630 EM740 UM552-V脱模、抗撞击性、RoHS规范、颗粒料 TPEE 英国壳牌  
DB6F5G40 弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 德国巴斯夫 P-40H-05NC  
弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 韩国LG BT-1035D BT-1047D BT-1055D BT-1063D BT-1072D  
BT-1172D BT-3028D TPEE 韩国科隆 KP3340 KP3355 KP3363 KP3372 弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级  
TPEE 韩国SK G130D G155D G172D G182D 弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 美国泰科纳 647  
655 663 MT9647 MT9663 MT9677 MT9655 注塑级 TPEE 日本三菱工程 B1932N-04T021  
B1932N-08T054弹性体、耐疲劳性、热稳定性 TPEE 美国液氮  
YL4530NAT弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级