

# HZ10M-25/3气密式组合开关

产品名称	HZ10M-25/3气密式组合开关
公司名称	乐清市润信电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇新民村
联系电话	0577-27871932 15167775928

## 产品详情

HZ10M-25/3气密式组合开关适用于交流频率为50HZ，电压380V及以下，直流250V及以下的电气线路中，供手动动作接通或分断电路。

产品特点：

- 1.外壳采用增强玻璃纤维不饱和聚脂树脂材料，模压成型，外形美观。具有抗老化、不变形、抗冲击、抗静电，耐腐蚀等优点。
- 2.本系列产品抗强酸、强碱、盐、海水、氯离子腐蚀，防腐等级为F2。
- 3.本系列产品为迷宫式防水结构，具有良好的防水、防尘性能，防护等级为IP65。
- 4.所有外露紧固件均用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温、抗老化。
- 5.电缆布线。
- 6.可作为照明开关使用。
- 7.开关有多种功能可供用户选择。

安装要求：打开产品上盖，将电线压紧在接线端子上，安装时可用万用表测试每极的导电性能是否良好，出线口和进线口有密封橡胶圈，安装好后注意旋紧。紧固上盖时请注意标牌上的“通”“断”标识，以便操作。