

上海巴斯夫PBT-巴斯夫代理商

产品名称	上海巴斯夫PBT-巴斯夫代理商
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

供应POCAN PBT德国朗盛B3225 玻纤增强20%

供应POCAN PBT德国朗盛B3235 玻纤增强30%

供应POCAN PBT德国朗盛B4215 玻纤增强12%防火级

供应POCAN PBT德国朗盛B4225 玻纤增强20%防火级

供应POCAN PBT德国朗盛B4235 玻纤增强30%防火级

供应POCAN PBT德国朗盛B7616 玻纤增强15%低翘曲级

供应POCAN PBT德国朗盛DP7102玻纤增强30%

供应POCAN PBT德国朗盛C1202冲击调节器

供应POCAN PBT德国朗盛B7375玻纤增强35%

供应Crastin PBT美国泰科纳2002-2 润滑剂

供应Crastin PBT美国泰科纳3300-2 玻纤增强30% 耐化学/高流动

供应Crastin PBT美国泰科纳CE2055 低粘度 经润滑

供应Crastin 黑色PBT美国泰科纳LW9330 玻纤增强30% 低翘曲/耐化学

供应Crastin PBT美国泰科纳LW9320 玻纤增强20% 低翘曲/抗弯曲

供应Crastin PBT美国泰科纳LW9030 玻纤增强30% 低翘曲/耐化学

供应Crastin 黑色PBT美国泰科纳HR5315HF 玻纤增强15% 低翘曲/耐化学

供应Crastin PBT美国泰科纳3316 玻纤增强30%/防火 连接器

供应Crastin PBT美国泰科纳3309HR 玻纤增强30%/耐水解

供应Crastin PBT美国泰科纳2302 GV120 玻纤增强20%/高光泽

供应Crastin PBT美国泰科纳2302 GV130 玻纤增强30%/高光泽

供应Crastin PBT美国泰科纳S600F10 经润滑/高粘度/厚壁部件

供应供应PBT DR48 美国GE 17%玻纤增强阻燃

供应供应PBT 815 美国GE 15%玻纤增强,高光泽

供应供应PBT 830 美国GE 30%玻纤增强 , 高光泽

供应供应 阻燃PBT 310SE0沙伯基础 防火V0纯树脂

供应供应 加纤PBT 420沙伯基础30%GF高耐热

供应供应 阻燃PBT SHF4930沙伯基础15%GF防火V0 高流动

供应供应 加纤阻燃PBT 420SEO沙伯基础30%GF防火V0

供应供应 通用级PBT 325沙伯基础 未增强 流动性好

供应供应 耐冲击PBT 357沙伯基础 阻燃V0纯树脂

供应供应 室外应用PBT 364沙伯基础 阻燃耐候

供应供应 电器性能PBT DR51沙伯基础15%GF

供应供应PBT 357U防火V0沙特创新未增强;

供应供应PBT 310SEO防火沙特创新未增强V0/5VA;

供应供应PBT DR51玻纤增强沙特创新非阻燃15%GF;

供应供应PBT 420SEO玻纤增强沙特创新防火V0/5VA,30%GF;

供应供应PBT 沙伯基础553 玻纤增强沙特创新V0防火30% ,

供应供应PBT 沙伯基础735 沙特创新 40%玻纤/矿物增强;

PBT 德国巴斯夫B4406G6

PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯，简称饱和聚酯，系高结晶性热可塑性塑料。

PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦

系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。PBT 结晶速度快，加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套

德国巴斯夫PBT优点：

- 1、机械性质安定抗张强度与抗张模量和尼龙相似;
- 2、摩擦系数小有自润性;
- 3、吸水率低;
- 4、电气性质优良;
- 5、尺寸安定性良好;
- 6、耐药品性、耐油性