

# 6000W小型家用柴油发电机，停电专用应急发电机HS7500T

产品名称	6000W小型家用柴油发电机，停电专用应急发电机HS7500T
公司名称	上海翰丝机电有限公司兴化分公司
价格	9500.00/台
规格参数	翰丝动力:1 HS7500:2 上海:3
公司地址	上海市嘉定区百安公路539号4栋
联系电话	13701726985

## 产品详情

### 6000W小型家用柴油发电机，停电专用应急发电机HS7500T

品牌/Brand	翰丝动力/HANSI POWER
型号/Model	HS7500T
额定功率/Rated power(KW)	6.0 6.5
峰值功率/Max power(KW)	6.5 7.0
额定频率/Rated frequency(HZ)	50 60
额定电压/Rated voltage(V)	115/230 120/240
额定电流/Rated current(A)	47.8/23.9 50.1/25.1
功率因数/Power factor(COS)	1.0
相数/Phase	单相/1-Phase
发电机型号规格/Generator model	6KW/50HZ
极数/Number of poles	2
励磁方式/Excitation mode	自激恒压(带AVR)/Self-excited constant voltage(AVR)
绝缘等级/Insulation grade	B
转速(rpm)/Speed	3000 3600
面板形式/Panel type	普通/Ordinary
接线柱/Post	有
DC 12V 直流输出/DC output	接线柱输出/Connector output
插座个数/Number of socket	2
发动机型号/Engine model	HS-188FE
发动机形式/Engine type	单缸、立式、四冲程、直喷式柴油发动机/Single cylinder,
汽缸数-缸径*冲程	1-88*75
压缩比/Compression ratio	19:01
排量/Displacement(ml)	456CC
标定功率(kW)/标定转数(rpm)/Rated power(kW)/Rated	9.2KW/3000

speed(rpm)	
旋转方向/Rotation direction	逆时针（面对输出端）/CCW（face to output side）
润滑方式/Lubrication method	压力飞溅复合式/force-feed and splash lubrication
起动方式/Starting method	电起动/Electric starter
冷却方式/Cooling	风冷/Air-cooled
润滑油容量/Lubrication capacity(L)	1.65
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h)	275.1
润滑油型号/Lube.brand	CD级或SAE10W-30，15W-40
燃油类型	0#（夏），-10#（冬），-20#（严寒）
结构类型/Structure type	静音/Mute
噪音/Noise level/dB(A)	66
燃油箱容积/Fuel tank capacity(L)	16
连续运行时间(h)/Continuous working time	12
蓄电池容量/Battery capacity(V-Ah)	12V 36HA
外形尺寸：长×宽×高/size(mm)	912*532*740
包装尺寸：长×宽×高/Packing size(mm)	914*534*742
净重/Net weight(Kg)	150
毛重/Gross weight(Kg)	165

6000W小型家用柴油发电机，停电专用应急发电机HS7500T