

电厂专用缓蚀阻垢剂 GT-604

产品名称	电厂专用缓蚀阻垢剂 GT-604
公司名称	山东绿之能环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:绿之能 产地:山东省滕州市
公司地址	山东省枣庄市滕州市木石镇鲁南高科技化工园区尚贤路东段
联系电话	15092476678 15666719253

产品详情

山东绿之能环保科技有限公司专注于水处理化学品及其上下游产品的研发和生产,年产30万吨各类阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、预膜剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、膜阻垢剂等水处理剂相关产品。绿之能位于枣庄市鲁南高科技化工园区,项目总规划占地面积220亩。所在园区为山东省首批认定的综合性化工园区,园区配套设施齐全,主要原材料在半径100公里内均有分布,为长期稳定供应提供有效保障。绿之能践行绿色节能、可持续发展之路。绿之能的生产装置设计从甲醇催化脱氢制备甲醛起,甲醛及副产蒸汽供水处理化学品生产使用,水处理化学品生产的副产品氯化氢又作为了一些列耗酸产品的原料,全程“吃干榨净”,综合能耗处于中国领先水平,推动良性、绿色发展。每天我们都在努力让世界变得更清洁、安全、健康,致力于保护与生命息息相关的重要资源。

电厂专用缓蚀阻垢剂 GT-604

GT-604 Scale and Corrosion Inhibitor for Power Plant

性能与用途

电厂专用缓蚀阻垢剂GT-604由有机膦酸、聚羧酸、碳钢缓蚀剂及铜缓

蚀剂复配而成，对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有很好的螯合分散作用并且对碳钢、铜具有良好的缓蚀效果。电厂专用缓蚀阻垢剂GT-604主要用于循环冷却水系统缓蚀阻垢，如电厂、化工厂、石化、钢铁等循环冷却水系统，电厂专用缓蚀阻垢剂GT-604缓蚀效果好、阻垢力强。

技术指标

项目	
外观	
固体含量 %	
唑类（以C ₆ H ₅ N ₃ 计） %	
膦酸盐（以PO ₄ ³⁻ 计） %	
亚磷酸（以PO ₃ ³⁻ 计） %	
正磷酸（以PO ₄ ³⁻ 计） %	
密度(20) /g · cm ⁻³	
pH(1%水溶液)	

使用方法

将每天所需的电厂专用缓蚀阻垢剂GT-604加入塑料加药桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处（即集水池出口处）连续加入。加药浓度一般为5-20mg/L(以补充水量计)。

包装与贮存

电厂专用缓蚀阻垢剂GT-604采用塑料桶包装，25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十个月。

安全防护

电厂专用缓蚀阻垢剂GT-604为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。