

# 油田回注水专用阻垢剂 GT-607

产品名称	油田回注水专用阻垢剂 GT-607
公司名称	山东绿之能环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:绿之能 产地:山东省滕州市
公司地址	山东省枣庄市滕州市木石镇鲁南高科技化工园区 尚贤路东段
联系电话	15092476678 15666719253

## 产品详情

山东绿之能环保科技有限公司专注于水处理化学品及其上下游产品的研发和生产,年产30万吨各类阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、预膜剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、膜阻垢剂等水处理剂相关产品。绿之能位于枣庄市鲁南高科技化工园区,项目总规划占地面积220亩。所在园区为山东省首批认定的综合性化工园区,园区配套设施齐全,主要原材料在半径100公里内均有分布,为长期稳定供应提供有效保障。绿之能践行绿色节能、可持续发展之路。绿之能的生产装置设计从甲醇催化脱氢制备甲醛起,甲醛及副产蒸汽供水处理化学品生产使用,水处理化学品生产的副产品氯化氢又作为了一些列耗酸产品的原料,全程“吃干榨净”,综合能耗处于中国领先水平,推动良性、绿色发展。每天我们都在努力让世界变得更清洁、安全、健康,致力于保护与生命息息相关的重要资源。

油田回注水专用阻垢剂 GT-607

## GT-607 Scale Inhibitor for Oilfield Refill Water

## 性能与用途

油田回注水阻垢剂GT-607 由多种有机膦酸、特殊表面活性剂、增效

剂等组成，对水中的Ca<sup>2+</sup>、Mg<sup>2+</sup>具有螯合作用，通过晶格畸变作用抑制垢的生成；对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有良好的螯合分散作用。主要用于采油过程中地层和管线的阻垢、除垢作用，防止因结垢而造成的地层、管线的堵塞。油田回注水阻垢剂GT-607具有耐高温，耐碱、耐盐，在油层条件下稳定，使用剂量低等特点。

## 技术指标

项目		
	I	
外观	无色至浅黄色液体	
固体含量 %	30.0	
密度 (20 ) /g · cm <sup>-3</sup>	1.10	
pH ( 1% 水溶液 )	2.0 ± 1.5	
注：GT-607 ( I ) 按SY/T5673-1993标准检验碳酸盐垢阻垢剂		
GT-607 ( II ) 按Q/SY 126-2007标准检验碳酸钙阻垢剂		

## 使用方法

将每天所需的油田回注水阻垢剂GT-607 加入塑料加药桶 ( 或箱 ) 内

，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂连续加入。阻垢剂根据注水量，用量一般在10~50mg/L，具体加量应根据水质情况确定。

## 包装与贮存

油田回注水阻垢剂GT-607 用塑料桶包装，25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十个月。

## 安全防护

油田回注水阻垢剂GT-607 为腐蚀性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。