

水性油漆填充料 高透明透明粉 无水透明粉厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 水性油漆填充料 高透明透明粉 无水透明粉厂家 |
| 公司名称 | 石家庄贵腾科技有限公司 |
| 价格 | 1500.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:贵腾科技 外观:白色粉末 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省石家庄市新华区丰收西路120号铂领商务6楼CTKJ-014号(注册地址) |
| 联系电话 | 18131150794 |

产品详情

水性油漆填充料 高透明透明粉 无水透明粉厂家

高透明性；填料的填充量不影响成品的透明度,漆膜不带蓝光；

易分散；对各种树脂具有良好的浸润性，吸附性能好，易分散；

抗腐蚀性：无水透明粉不易与其他物质反应，与大部分酸、碱不起化学反应，覆盖在物件表面，有较强的抗腐蚀能力；

绝缘性：由于纯度高，杂质含量低，电绝缘性能好，使固化物具有良好的绝缘性能和抗电弧性能；

稳定性强；有良好的耐候性和抗腐蚀性；

抗裂性：降低固化物的线膨胀系数和收缩率，从而消除固化物的内应力，防止开裂；

硬度高；因原材料本身硬度较高，能提高产品表面耐刮性；

透明粉应用范围：

透明母料、橡塑、树脂、环氧树脂、透明板、采光瓦、涂料行业（透明油漆、PE、PO透明底漆）硬脂酸

盐类、透明酸盐类、印花胶浆、透明硅胶、车衣胶、透明玻璃胶等行业。

透明粉填充量；

油墨面漆用：建议添加量11%-17%；

高透明底漆用：建议添加量为7%-20%；

AB胶、胶粘剂用：建议添加量为17%-30%；

透明玻璃胶、环氧树脂、干挂胶、云石胶等：建议添加量为15%-33%；

透明玻璃胶用：建议添加量为15%-23%；

印花胶浆用：EVA树脂建议添加量35%-46%，

无结晶水透明粉；

结晶水是结合在化合物中的水分子，油性材料添加后会产生气泡影响强度，透明粉是由高温煅烧而成去除结晶水，无水透明粉具有透明度高、不泛白、不含结晶水、吸油值低、不发雾、热稳定性高、相容性好、分散性好、流平性好、丰满度好、耐酸碱、抗塌陷、耐候性等。

注意事项;

净含量：可定制灌装 20kg或25kg一袋 可装吨包。

运输仓储注意事项：运输过程中应避免雨淋、受潮和曝晒。

包装参数：双层包装袋，外包装使用纺织编织袋，加聚乙烯塑料内膜密封。

使用产品时需要佩戴口罩，因产品过细开包会有粉尘飞出。

买家须知

图片为实物所拍，因灯光效果所以于实物有色差，应以实物为准；

运输费用，因所购产品数量不同地区不同，所以运费不同；

签收，到货后检查是否有损坏，确认无损坏后再签收；

售后，本公司客服24小时在线，精心为您服务。

服务，本公司可免费样品，可定制加工。