

宁夏吴忠抗老化养殖卷帘 欢迎来电咨询

产品名称	宁夏吴忠抗老化养殖卷帘 欢迎来电咨询
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

以下是做养殖卷帘的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米,颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限,具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

金誉帆布卷帘产品为涂塑PVC高强涤纶丝布料，具有防水，防晒，防风，抗拉，防冻，保暖，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化，白色透光等功能。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风认空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

2. 可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用。

1、篷布使用时应避免锐器划伤布料，导致布料防水性能下降

产品用途。

防水帆布由江西金誉帆布有限公司供应，价格优惠，为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围，本公司决定加大力度去调查市场，调查在市场上还有哪些方面还可以用到防水帆布，增加防水帆布的加工产品，防水帆布100%防水，具有良好的防晒遮阳效果，在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防水帆布，欢迎广大新老客户前来江西金誉帆布公司订购防水帆布，相信江西金誉帆布，相信我们的质量，防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务，还请广大客户提供宝贵的建议和意见!

2、牛床：牛床是牛吃料和休息的地方，牛床的长度依牛体大小而异。一般的牛床设计是使牛前躯靠近料槽后壁，后肢接近牛床边缘，粪便能直接落入粪沟内即可。成年母牛床长1.8-2米，宽1.1-1.3米；种公牛床长2-2.2米，宽1.3-1.5米；肥育牛床长1.9-2.1米，宽1.2-1.3米；6月龄以上育成牛床长1.7-1.8米，宽1-1.2米。牛床应高出地面5厘米，保持平缓的坡度为宜，以利于冲刷和保持干燥。牛床以三合土为地面，即保温又护蹄。

产品功能: 防雨 防晒 防风 耐撕裂 耐老化 耐酸碱

一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

4.常用规格：1.3米~3米（其它宽幅加工定做）

5.关于配件（如卷帘机，卷帘夹可以算好价格一起下单）

5.可将其加工野营用帐篷及各种机器设备外护套。

防水帆布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。

加工说明：按照客户要求的尺寸来加工。

这也就是说养殖场项目是属于易造成环境污染和影响的项目，必须做环评。

二、产品特点及使用注意点

三、产品特点及使用注意点

厚度：0.56mm 0.65mm

28 2000MMH₂O—20 ~ 80 —15 无变化，无裂纹

还有就是铺草垫床，在猪床上加铺15厘米厚的玉米叶或其他干草，既可吸湿除潮、吸收有害气体，又可提高猪床的温度。另外，可在猪圈内铺上10厘米厚的锯木屑，加入发酵剂，数天后开始发酵，其温度可达35℃，这将使猪舍保持温暖。最后还可以加保温层，因为封闭式猪舍天棚的高度应距离地面1.8~2米，棚上加锯末或谷壳，地面铺垫软草供猪躺卧。天棚每两间要留一通风口，以便排出舍内氨气和潮气。

1.厚度：0.42mm

1.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布。

对批量订购或个性化定制均能准时交货。欢迎咨询采购猪场帆布卷帘，猪舍篷布卷帘，牛棚篷布等等。

卷帘是现在猪场养殖业的一种新方式，猪场卷帘采用透光帆布定做而成，对猪舍内具有良好的透光效果，白天可以将帆布卷帘卷起来，对猪舍室内起到透气透风的作用，减少了猪舍室内寄生虫的生长，冬天的时候可以放下来防水防风，起到防寒保暖的效果，养殖场使用透光帆布卷帘才能使养殖猪有个良好的生长环境，猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿命达到8-10年；8年的防风防水，防寒保暖的效果。

亲，因为帆布批发和帆布加工的不同，所以，没联系客服的订单，我们拒绝发货哦。感谢您的理解，祝您购物愉快

1. 材料优势：普通彩条布是用普通的纱线编制，不过胶，下雨容易渗水，刮风会漏风；我们的帆布卷帘是采用涤纶布为基底布，双面再涂上PVC胶，以此实现100%防水性能，以及良好挡风保温作用。

产品特点：

防水、防晒、防霉，加强丝制作，抗撕扯，耐寒、耐高温等；

产品介绍

o 帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：

1.厚度：0.4mm

2.克重：500克/平方米

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 墨绿色

4.常用规格：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米（其它宽幅加工定做）

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

卷帘安装参考：

一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；

将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。