

江西金誉帆布 定做猪场养殖卷帘 2021年报价

产品名称	江西金誉帆布 定做猪场养殖卷帘 2021年报价
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

江西金誉帆布猪场卷帘也叫养殖场卷帘。同时这些金誉猪场卷帘是开放式基建必备装配。一方面江西金誉帆布猪场卷帘可以调节日温，调节光线。猪场卷帘使用方便，只需要轻轻的挂上去就可以使用了。另外一方面是因为猪场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。猪场卷帘可以无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。可根据禽畜舍内禽畜的存栏数量而产生的氨气浓度和温度情况来调整气体的排放量，从而提高了饲料转化率和禽畜的免疫力，从而产生巨大的经济效益。所以猪场卷帘深得各个猪场客户的青睐。这些猪场卷帘主要是采用pvc涂塑布加工而成的，以高强度的涤纶帆布为基布，经高温塑化而成，使得猪场卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统的帆布。欢迎来定做猪场卷帘。服务好，耐用，耐磨，抗老化。欢迎来电咨询订购！

涂塑布做的猪场卷帘/猪舍卷帘布/养殖卷帘帆布最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕拉使用寿命长等特点。

4.产品质量保证，并能为用户做好服务

4. 产品质量保证，并能为用户做好服务。

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

3.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

3.颜色：绿色、黄色、白色、蓝色、

1.养殖场卷帘放下来的时候可以遮风挡雨，透光，可以遮挡强烈的阳光直射，避免养殖场内太热或者太冷，有经验的您更清楚养殖场内的保温和通风都很重要。

4. 可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

PVC可分为软PVC和硬PVC.其中硬PVC大约占市场的2/3,软PVC占1/3.软PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表层,但由于软PVC中含有柔软剂(这也是软PVC与硬PVC的区别),容易变脆,不易保存,所以其使用范围受到了局限.硬PVC不含柔软剂,因此柔韧性好,易成型,不易脆,无毒无污染,保存时间长,因此具有很大的开发应用价值.下文均简称PVC.PVC的本质是一种真空吸塑膜,用于各类面板的表层包装,所以又被称为装饰膜、附胶膜,应用于建材、包装、医药等诸多行业.其中建材行业占的比重最大,为60%,其次是包装行业,还有其他若干小范围应用的行业。

这也就是说养殖场项目是属于易造成环境污染和影响的项目，必须做环评。

4、具有抗紫外线，抗氧化性能;

常用颜色：白色 绿色 黄色 蓝色

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 墨绿色

1、水产养殖、农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地搭棚帆布、钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭棚篷布等。

1、帆布游泳池制作成本低，投资回报快。具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点

江西金誉帆布有限公司，赣州分公司成立于2019年总部设立于广州 在全国各地佛山，惠州，河源，江西 四川 福建 都设有分销部 专业生产pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能。江西金誉帆布有限公司注重合作共赢 务实向上，诚实守信遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在中国帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的龙头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

第二：夏季由于传统的畜禽舍窗户不愿呢该全部打开，所以直接影响着畜禽的通风量，而且传统的畜禽舍窗户为了冬季保暖问题所以安装玻璃，这实际上形成一个温室效益，内部温度不停的提升。畜禽所在的一个环境如同一个桑拿室一样，严重影响着畜禽的健康。

产品优势：

江西金誉帆布在养殖卷帘上“以品牌经营为基础、管理、运营、联盟为模式”，集“生产加工、销售服务”为一体的生产经营，一直站在客户的角度，对每位客户做到最大的让利。质量有保证，确保每一批货物都经过严格检测出关，江西金誉帆布是广大用户值得信赖的品牌！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

二．猪舍帆布卷帘的优势：

1.材料优势：普通彩条布是用普通的纱线编制，不过胶，下雨容易渗水，刮风会漏风；我们的帆布卷帘是采用涤纶布为基底布，双面再涂上PVC胶，以此实现100%防水性能，以及良好挡风保温作用。

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；

将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

摸起来很柔软，虽然感觉上厚度一般，但是实际上厚度已经打到要求，只是因为树脂成分高，加工手艺好，因此在手感上觉得很柔软，不会觉得粗糙。

采用猪场卷帘布,猪舍卷帘布,畜牧保温卷帘就可以在保证承重的基础上把一面墙的位置尽可能多的留出来安装卷帘

增加通风换气的面积。只要在猪舍的一头安装一台简易的卷帘机，就可以迅速卷起卷帘布，一台卷帘机可以卷起50米长的卷帘布，在秋冬季节，再也不必为每天开关窗户烦恼。PVC涂塑布保温效果好、抗老化，使用寿命在10年以上，是现代养殖行业防风雪雨水，保暖耐寒透光的首选。

卷帘安装参考：

一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。

养殖猪场卷帘布,猪舍卷帘布,猪栏卷帘布由PVC涂塑布制成，PVC涂塑布的是专业的涂层织物PVC。具备持久的粘结性能：刀刮涂层技术应用液态PVC和纤维的物化粘结，直接将浆料涂刮在织物上;牢固的融合一起：融合后的织物能承受很大的张力;耐久的使用寿命：一定的厚度不仅赋予刀刮涂层织物良好的抗紫外线性能，而且还延长了产品的使用寿命;良好的色牢度：由于色素直接浸入PVC涂层内部，所以刀刮涂层织物可以保持色泽始终艳丽如新。本品还具有耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。广泛应用于帆布帐篷、露天货场盖货、物流运输、养殖场卷帘

一、产品的性能指标及特点。

1.拉伸强度指标：

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级。