

山西朔州抗老化养殖卷帘 免费邮寄样品

产品名称	山西朔州抗老化养殖卷帘 免费邮寄样品
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

养殖卷帘是现在养殖业的一种新方式，采用透光帆布定做而成，具有良好的透光效果，轻便、耐用，寿命达到8-15年；防风防水，起到防寒保暖的作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

牛场卷帘布，遮阳卷帘帆布。江西金誉帆布专业为各大养殖场量身定做猪场卷帘布、牛场卷帘。防水帆布卷帘选用PVC防水帆布进行卷帘帆布加工，由优质PVC与涤纶为基布料烘干成型的新型材料，具有防水，防晒，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化白色卷帘布透光性能达80%等功能。

横向断裂强度（1200N/25MM）

5. 可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布

注意事项和使用

公司与多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地，我们公司每天按时发货，确保客户所购产品安全便利快捷，让客户足不出户就可以购卖到所需的帆布产品。为了让帆布在社会的使用范围，经本公司董事会商讨决定，加大投资力度，开发更多的帆布作用，让帆布用于更广的范围。江西金誉帆布公司注重“务实向上，诚实守信”，遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的领头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

什么样的猪场才算是合理的猪场呢？其实很简单。下面几个问题非常普遍：

三、产品特点及使用注意点

4.厚度:0.4mm 0.53mm 0.66mm

江西金誉帆布有限公司为各大猪场养殖户量身定做的养殖卷帘。此产品防水 防晒 耐酸 耐碱 耐磨 抗老化等功能。主要用于养猪场的墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对肉猪的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

猪场卷帘安装步骤/方法

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

那些对木料和油漆过敏的人来说,使用PVC膜包装的家具或厨具是非常合适的。目前PVC产业在全世界发展迅速,前景广阔,各国都看好PVC的潜

(13)克重：500g/平方米

耐温: 550 、 800 、 1100

墙身方面，华北、西北地区可采用一砖半厚墙身，东北地区采用二砖厚，其它地区一砖厚。门。双列式舍门：宽度不少于1.5米，高度2米左右；单列式舍门：要求宽度不少于1米，高度1.8-2米，而且应该是金誉帆布卷帘，养殖场最基本需要具备金誉帆布卷帘，金誉帆布卷帘一直受到很多养殖户的青睐

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖。

江西金誉帆布公司建议猪场户使用白色的pvc材质的卷帘布:

还有就是铺草垫床，在猪床上加铺15厘米厚的玉米叶或其他干草，既可吸湿除潮、吸收有害气体，又可提高猪床的温度。另外，可在猪圈内铺上10厘米厚的锯木屑，加入发酵剂，数天后开始发酵，其温度可达35℃，这将使猪舍保持温暖。最后还可以加保温层，因为封闭式猪舍天棚的高度应距离地面1.8~2米，棚上加锯末或谷壳，地面铺垫软草供猪躺卧。天棚每两间要留一通风口，以便排出舍内氨气和潮气。

适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。开放式基建养殖场装配猪场卷帘是现代养殖必备条件之一。猪场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。同时猪场卷帘能够把敞开无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。猪场卷帘也是防水帆布的主要是通过高温热合加工，高频加工，以及电车缝合的加工方式。猪场卷帘可以采用pvc涂塑布，有机硅布制成。其中猪场卷帘中的pvc涂塑布具有优异的防霉性，100%防水，相对其他猪场卷帘更防水。猪场卷帘具有良好的低温柔软性，强度高，拉力强，相对轻等特点。这种猪场卷帘用途非常广泛，如外贸，粮库，油田，码头，帐篷，钻井塔衣，铁路运输，仓储，煤矿，露天货场等帆布制品。这种猪场卷帘主要通过高温热合加工，高频加工，电车缝合，胶水粘合的加工方式。而第二种猪场卷帘可以是有机硅布，具有轻，柔软，透气好，不粘尘，耐磨，防水，猪舍卷帘是一种防水性最为突出的帆布，普遍使用是pvc涂塑布和刀刮布。猪舍卷帘的pvc涂塑布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得猪舍卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

品名 养殖场卷帘/帆布卷帘/猪场卷帘/大棚帆布卷帘/牛场卷帘布

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

外围支架；镀锌板 1.0mm

6.猪场卷帘布颜色: 白色.绿色.蓝色.黄

4.常用规格：绿色：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米。白色蓝色黄色：1.5米 2米（其它宽幅加工定做）

卷帘安装参考：

一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。

手感：

摸起来很柔软，虽然感觉上厚度一般，但是实际上厚度已经打到要求，只是因为树脂成分高，加工手艺好，因此手感上觉得很柔软，不会觉得粗糙。

用途：

广泛用于汽车篷盖布、轮船盖布、露天货场盖布、火车盖布、建筑工地用布、农作物盖布、机器罩子、野外露营帐篷等等；