

装饰不锈钢隔断 华威不锈钢装璜 于都不锈钢装饰

产品名称	装饰不锈钢隔断 华威不锈钢装璜 于都不锈钢装饰
公司名称	江西华威不锈钢装璜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市高新开发区学院五路与学苑路交叉口以西至佳海产业园（龚杏产业城）第29#30#厂房30#1-3层101号房
联系电话	13807912197 13807912197

产品详情

不锈钢踢脚线多厚谁了解吗

1、若地面材料为细石混凝土、水泥砂浆、水磨面等，对踢脚板的质量要求是：高度一致，凸出墙面的厚度均匀，与墙面结合牢固，局部空鼓长度不大于200毫米，且在一个检查范围内不多于2处；拉5米线检查其踢脚板的上口平直度，表面平整度允许偏差不大于2毫米。如果地面为花岗石板、水泥花砖、陶瓷，对其质量要求是接缝平整、均匀、高度一致，凸出墙面结合牢固，上口平直。2、而对木质踢脚板的质量要求是接缝严密、表面光滑、木纹显露清晰，不锈钢装饰吊顶，踢脚板的高度和凸出墙面的厚度均匀一致，踢脚板上口平直度的允许偏差不小于2毫米。3、踢脚线除了它本身的保护墙面的功能之外，在家居美观的比重上占有相当比例。是家里地面的轮廓线，视线经常会很自然地落在上面。造型漂亮、的踢脚线，往往能起到四两拨千斤的作用，装饰不锈钢隔断，为您的家增色不少。但是，踢脚线，也经常是人们轻视的地方。曾经见过一些装修过的房子，设计、施工都看不出什么不好，但就是觉得整体效果不是很好，眼前不舒服，发现，都是因为粗糙廉价的踢脚线严重影响了效果。

不锈钢踢脚线高度多少

不锈钢踢脚线的高度通常是按照设计师的设计来定的，主要是根据场地的实际需要和楼面高度来确定的，通常来说楼层高相应来说就需要高一些，楼层低就需要低一些的，公共场所相对来说要比其他地方要高一些，于都不锈钢装饰，高度越高相应成本也会增加，不锈钢装饰条价格，目前市场上主流的踢脚线高度是6公分、8公分、10公分、12公分，有些设计师喜欢设计成5.5公分、7.5公分、8.5公分、15公分这些都是设计师为了区别与其他设计做的一些小的改动，从功能上来讲没有任何差别，

不锈钢踢脚线安装方法

安装方法一：将卡扣放在定位尺上，抵住墙根，手指下压卡扣上端，用固定。排钉长32毫米；卡扣间距为400毫米左右；两根踢脚线接口处要有一个卡扣；墙面端头30毫米左右各要有一个卡扣。2、安装方法二：在定位尺上固定一个钻模，抵住墙根，用冲击钻往墙上钻孔；在孔中打入木针或塑胀管。固定卡扣时，仍要用定位尺将卡扣调整后固定在同一高度

装饰不锈钢隔断-华威不锈钢装璜-于都不锈钢装饰由江西华威不锈钢装璜有限公司提供。江西华威不锈钢装璜有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华威不锈钢装璜——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市高新开发区学院五路与学苑路交叉处以西至佳海产业园（龚杏产业城）第29#30#厂房30#1-3层101号房，联系人：谭总。