

# Proface PFXGP2500SD

产品名称	Proface PFXGP2500SD
公司名称	广州正凌自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦7层A712室
联系电话	13825198736 13825198736

## 产品详情

Proface PFXGP2500SD产品特：

适用于LT4000M/GP4000M系列模组型，5.7英寸。

Proface PFXGP2500SD参数规格：

输入电压：DC24V。屏幕尺寸：5.7英寸PFXGP2500SD。显示屏类型(分辨率)：65536色TFT真彩LCD (QVGA 320 x 240像素)。触摸面板类型：模拟电阻式。存储器：16MB (内部存储器)，SRAM320KB(备份存储器)，SRAM64KB(变量区)。以太网接口：1个。串口：RS-232C x 1，RS-422/485 x 1PFXGP2500SD。SD卡插槽(大32GB)：1个。USB接口：USB Type-A(2.0) x 1，USB Mini-B(2.0) x 1。可更换电池：是。报警分析功能块：是。面板开孔尺寸：宽 118.5 x 高 92.5mm(+1/0mm)。面板厚度：1.6-5mm，倒角半径小于R3PFXGP2500SD。背装机型：有。简化故障排除。利用报警分析功能，可及时掌握现场故障原因。只需几次击，就能设置报警分析画面，对于报警相关的寄存器的状态数据进行分析。远程.利用远程软件 GP-Viewer EX，可从一台运行 Windows系统的 PC 远程生产现场的人机界面画面pro-face普洛菲斯。

Proface PFXGP2500SD性能介绍：

将人机界面安装至固定面板时用于提供防尘防潮功能pro-face普洛菲斯。(1个)用于将人机界面主机输出串口(D-sub 9针凹型)直接连至RS-422端子块。用于保护人机界面的屏幕免受污染的一次性薄膜(5张/套)。输入电压：AC100~240V。屏幕尺寸：12.1英寸。显示屏类型(分辨率)：65536色TF存储器：32MB(内部存储器)，SRAM320KB(备份存储器)，SRAM64KB(变量区)pro-face普洛菲斯。以太网接口：1个。串口：RS-232C x 1，RS-422/485 x 1。SD卡插槽(大32GB)：1个。USB接口：USB Type-A(2.0) x 1，USB Minni-B(2.0) x 1普洛菲斯人机。可更换电池：是。报警分析功能块：是。面板开孔尺寸：宽 301.5 x 高 227.5mm(+1/0mm)。面板厚度：1.6-5mm，，倒角半径小于R3pro-face触摸屏。提升显示效果。所有机型均采用 65,535 色 TFT LCD，并具备背光灯亮度控制功能。精美的画面不仅提升了监视质量，而且增加了操作的安全性。移动终端远程。用轻轻巧便携的 iPhone、iPad、iPod touch

等移动终端远程大型或长距离应用、大型加工系统或生产现场的多台机器pro-face触摸屏。  
PFXGP4601TAA Proface PFXGP4601TAA PFXGP3650TADC PFXGP3650UADC PFXGP3301SAD  
7.5英寸触摸屏 PFXGP4401TAD PFXGP3500TAD PFXGM4201TAD 10.4英寸人机界面 PFXGP4501TAD  
PFXGP4502WADW PFXST3501TAD PFXGE4401WAD PFXGP2300SD 3.5英寸触摸屏 PFXGP4201TAD  
PFXGP2500SD PFXGP4501TADW PFXGP3500LAD 12.1英寸人机界面 PFXGP4601TMA PFXST3201AAD  
10.4英寸人机界面 PFXGP4501TAA 12.1英寸人机界面 PFXGP4601TADR PFXST3301SADW