

江西金誉帆布 定做牛场养殖卷帘

产品名称	江西金誉帆布 定做牛场养殖卷帘
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

养殖卷帘之所以能被广泛地应用于建材养殖行业,有两点很重要的原因:PVC独特的性能(防雨,耐火,抗静电,易成型),二是PVC低投入高产量的特点.那么,PVC为什么能具有上述两大优呢?让我们从其生产工艺上来找答案吧。PVC的生产工艺并不复杂,普通的生产线一般由滚压机、印刷机、背涂机和切割机组成,主要是通过滚压机的直动搅拌,滚轴旋转以及高温滚压生产出厚度仅为0.3 mm至0.7mm的薄膜,生产的同时并且通过印刷机在膜的正面印上花色,通过背涂机在膜的背面附上一层背涂。可不要小看这层背涂,它是PVC膜优质性能的一个重要保证.背涂由特殊材料组成,是一种高能亲和剂,正是由于这层背涂,PVC薄膜才能紧紧地和中密板或其它板材融合在一起,十年甚至十五年不开胶.而普通贴面膜在最大问题就是无法解决膜的脱落问题.由于整套生产过程都是在高温下(滚压机内温度达到220度)进行的。虽然PVC膜有优良的质量保证,但有人可能会说,PVC毕竟是化学产品,它就是比不上天然材料,排除不了毒性和异味,也免不了对环境造成伤害.事实却并非如此,这是因为

我厂设计卷帘使用先进机器加工,布料加工点平整,后期不容易被撕裂,还很美观;我厂机器先进,整张布可以做到加工点无针眼,而且焊接工艺可以使整块卷帘布美观,使用寿命长。

3. 可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用;

注意:安装养殖猪场卷帘帆布前需购买产品:选购透光性好,保暖效果佳的帆布卷帘以及卷帘机和水管夹.一张卷帘配一套卷帘机(卷帘机分大小,长度20米~50米,高度2.5米~3米的建议用厚型卷帘机)。水管夹建议1米~2米间隔安装一个(只夹下面六分管)。

江西金誉帆布防水帆布生产厂家是江西省专业生产加工防水帆布的厂家,经营各种帆布,承接各种帆布加工,大批量批发!质量保证,价格便宜!公司货源充足,规格齐全,质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的产品,江西金誉帆布公司注重“务实向上,诚实守信”,遵守每个客户的合同于原则要求;现在本公司已经在帆布市场上占有一席之地,为了将来能成为帆布行业的领头企业,本公司正在逐渐加大人力,物力去开发更广阔的帆布市场.公司货源充足,规格齐全,质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种;可以根据客户的要求进行加工定做,根据客户的要求不同厚度可以生产定做;在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度,保证按时或者提前交货给客户,追求速度化质量化

的目标；同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，将竭诚为您服务！
欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

涂塑布做的猪场卷帘/猪舍卷帘布/养殖卷帘帆布最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕拉使用寿命长等特点。

4.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 红色

1.厚度：0.4mm

防水性能 28 2000MMH₂O

颜色：白色 蓝色 绿色

养殖场卷帘是现代禽畜舍建设的一个重要组成部分。随着养殖业的发展，由原来家庭式饲养转化成企业式饲养，原封闭式基建已不能满足禽畜群体的生长需要。开放式基建，装配养殖场卷帘是现代养殖必备条件之一。养殖场卷帘的延伸，可以使生长条件大大地改善。同时养殖场卷帘能够把敞开无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。养殖场卷帘的前身就是防水帆布。养殖场卷帘主要是采用pvc涂塑布制成的。帆布卷帘PVC涂塑布具有优异的防霉性，100%防水，相对其他帆布卷帘更防水，良好的低温柔软性，强度高，拉力强，相对轻等特点，用途非常广泛，可以用在外贸，粮库，油田，码头，帐篷，钻井塔衣，铁路运输，仓储，煤矿，露天货场等等。帆布卷帘主要的加工方式：高温热合加工，高频加工，电车缝合，胶水粘合，现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘

纵向断裂伸长率（ 18%）

一、产品的特点及性能指标联单

江西金誉帆布猪场卷帘颜色：绿色、白色

猪场卷帘布，一年四季不仅可以抗风挡雨水保温，透光还可以还猪场一片安宁。猪场卷帘可以对养殖场内的环境起到调温作用，防雨 挡风 遮阳有效的提高猪抵抗能力以及繁殖能力都有明显提高，使用寿命达到5-8年因此，猪舍卷帘布受到很多养殖场老板的追捧 江西金誉帆布都可以按照客户需求 不同厚度 不同颜色加工定做。

第二：夏季由于传统的畜禽舍窗户不能全部打开，所以直接影响着畜禽的通风量，而且传统的畜禽舍窗户为了冬季保暖问题所以安装玻璃，这实际上形成一个温室效益，内部温度不停的提升。畜禽所在的一个环境如同一个桑拿室一样，严重影响着畜禽的健康。

什么样的猪场才算是合理的猪场呢？其实很简单。下面几个问题非常普遍：

安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。

3. 产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

拍前必读：

颜色：白色 蓝色 绿色

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 墨绿色

2.可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用。

幅宽：绿色1.5、1.7、1.83、2.0、2.5 白色：1.5、2、2.5（单位：米）

,但有人可能会说,PVC毕竟是化学产品,它就是比不上天然材料,排除不了毒性和异味,也免不了对环境造成伤害.事实却并非如此,这是因为

产品用途：可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用；可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用；可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料；可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布，经本公司长期试验，防水帆布质量非常不错。

一、产品的性能指标及特点。

1.拉伸强度指标：

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级。

用途：

广泛用于汽车篷盖布、轮船盖布、露天货场盖布、火车盖布、建筑工地用布、农作物盖布、机器罩子、野外露营帐篷等等；

手感：

摸起来很柔软，虽然感觉上厚度一般，但是实际上厚度已经打到要求，只是因为树脂成分高，加工手艺好，因此在手感上觉得很柔软，不会觉得粗糙。