

江西金誉帆布 销售猪场养殖卷帘 检测标准

产品名称	江西金誉帆布 销售猪场养殖卷帘 检测标准
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

养殖卷帘产品介绍：

(9) 不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

4.能防霉，防霉实验为一级。二、猪场卷帘布,猪舍卷帘布,畜牧保温卷帘应用：养殖卷帘帆布主要用于：南方养殖场猪场、鸡禽遮光卷帘，北方

殊材料组成,是一种高能亲和剂,正是由于这层背涂,PVC薄膜才能紧紧地和中密板或其它板材融合在一起,十年甚至十五年不开胶.而普通贴面

一：固定猪场卷帘布：(1) 上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或涂塑布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。(2) 下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。

1.厚度：0.42mm 0.52mm 0.6mm

纵向断裂强度(1350N/25MM)

1.厚度：0.52mm (型号：NS-032)

江西金誉帆布有限公司，赣州分公司成立于2019年总部设立于广州 在全国各地佛山，惠州，河源，江西 四川 福建 都设有分销部 专业生产pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能。江西金誉帆布有限公司注重 合作共赢 务实向上，诚实守信遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在中国帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的龙头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

养殖卷帘在养殖场中的使用优势如下：

5. 可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布

江西金誉帆布厂生产的帆布，经客户们的广泛推广使用,反应相当良好。本厂货源充足,规格齐全。与多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地。每天下午5时准点统一发货，确保客户所购产品安全便利快捷，让客户足不出户就可以购卖到所需的帆布产品。

面料：pvc涂塑料

1. 材料优势：普通彩条布是用普通的纱线编制，不过胶，下雨容易渗水，刮风会漏风；我们的帆布卷帘是采用涤纶布为基底布，双面再涂上PVC胶，以此实现100%防水性能，以及良好挡风保温作用。

横向断裂强度（N/25MM） 纵向断裂伸长率（%） 横向断裂伸长率（%） 纵向剥离强度（N/30MM）

2、环评公司编制环评报告。在环评公司编制环评报告的时候，及时和环评公司进行沟通，以保证你的环评质量。

对批量订购或个性化定制均能准时交货。欢迎咨询采购猪场帆布卷帘，猪舍篷布卷帘，牛棚篷布等等。

3.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

基布2*2

1. 可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等

防水、防晒、防霉，加强丝制作，抗撕扯，耐寒、耐高温等；

(3)防水性能和好，里侧防凝水;

1. 可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等

环保性能：

以涤纶长丝为基布，外表为pvc双面涂层，精选优质环保树脂，表面光洁，色彩亮丽，具有防水、防火、防腐蚀、防霉、耐寒、耐高温，抗紫外线，抗老化等性能；

一、产品的性能指标及特点。

1.拉伸强度指标：

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级。

产品特点：

防水、防晒、防霉，加强丝制作，抗撕扯，耐寒、耐高温等；

使用注意点：

1.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

2.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

3.产品质量保证，并能用户做好售后服务。