

销售猪场养殖卷帘 检测标准

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 销售猪场养殖卷帘 检测标准 |
| 公司名称 | 江西金誉帆布有限公司 |
| 价格 | 1200.00/每套 |
| 规格参数 | 帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜 |
| 公司地址 | 蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号 |
| 联系电话 | 18460331568 |

产品详情

养殖卷帘从半成品到产品经过：开料-热合-车边-打包等工序加工而成。配置卷帘机安装后能像窗卷帘一样上下卷动，方便操作，为养殖户养殖带来更高效益。养殖卷帘、手摇卷帘机械安装方便简单（我们可提供详细安装说明书）为广大用户节省更多宝贵时间。

6、通道和粪尿沟：对头式饲养的双列牛舍，中间通道宽1.4~1.8米。通宽度应以送料车能通过为原米，深0.15~0.3米，倾斜度

采光系统：

6. 可用包装机械包装机器等。

耐温性能—20 ~ 80

8. 产品功能:100%防水.耐寒.防风.防晒.耐老化.保暖

厚度0.42 (MM)

5. 常用规格：1.5米\2米（其它宽幅加工定做）

1. 材料优势：普通彩条布是用普通的纱线编制，不过胶，下雨容易渗水，刮风会漏风；我们的帆布卷帘是采用涤纶布为基底布，双面再涂上PVC胶，以此实现100%防水性能，以及良好挡风保温作用。

产品用途：可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用；可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用；可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料；可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布，经本公司长期试验，防水帆布质量非常不错。

横向断裂伸长率 (18 %)

2、牛床：牛床是牛吃料和休息的地方，牛床的长度依牛体大小而异。一般的牛床设计是使牛前躯靠近料槽后壁，后肢接近牛床边缘，粪便能直接落入粪沟内即可。成年母牛床长1.8-2米，宽1.1-1.3米；种公牛床长2-2.2米，宽1.3-1.5米；肥育牛床长1.9-2.1米，宽1.2-1.3米；6月龄以上育成牛床长1.7-1.8米，宽1-1.2米。牛床应高出地面5厘米，保持平缓的坡度为宜，以利于冲刷和保持干燥。牛床以三合土为地面，即保温又护蹄。

1.拉伸强度指标：

很多客户对猪场卷帘有些疑问，会问：有没有更厚的猪场卷帘，为什么要选用0.42mm的PVC涂塑帆布呢？因为太厚的猪场卷帘会太重，卷布的时候不好卷，猪场卷帘无非是防风、防寒、防雨、遮阳，而0.42mm的PVC涂塑帆布已足够有这个功能。您的需求是我们追求的目标！您的满意是我们的心愿！江西金誉帆布厂，始终本着客户至上，用心服务的宗旨，使得防水帆布厂不断的进步，使得企业持续的经营。防水帆布主要有PVC涂塑布，蜡帆布和有机硅布，具有耐磨，防水，耐用，轻等特点，采用高温热合加工，高频加工，电车缝合等加工方式，采用先进的设备和技术，自动化的生产，满足大批量的生产。帆布主要用在露天货场，帐篷，汽车帐篷，猪场卷帘，厂矿盖布和船用帆布等方面。江西金誉帆布就是满足客户的需求，不断地为客户解决问题，还不断的收集客户的意见和建议为公司的策略提供更多的资讯。同时江西金誉帆布坚定急客户所急，想客户所想，为顾客创造满意的信念。同时在帮助客户的同时，公司也不断地成长，可以为更多的客户服务，这样我们将会做得更好。

8、请预知当地风力，当风力过大时请提前对篷布进行加固

品名 养殖场卷帘/帆布卷帘/猪场卷帘/大棚帆布卷帘/牛场卷帘布

防水性能 28 2000MMH2O

根据工艺不同，帆布在材料配比上很用心，配的很合适，这样对布坯的破坏能力小，拉力就会越好；纱的经纬密度高，拉力好。

帆布的多种用途

江西金誉帆布成立至今，已为广东温氏集团全国多家分公司加工猪舍卷帘和卷帘机械，良好的产品质量和满意的服务令客户口碑相传，现如今已有90%的温氏分公司在用猪场卷帘，可以想象猪场卷帘在猪场养殖业上用的效果还是很明显，而且猪场卷帘的出现减少了养殖户的投资成本，并且使用轻便，在不需要使用猪场卷帘时可以使用手动卷帘机将猪场卷帘摇上去，欢迎广大猪场养殖户前来订购。

主要规格：高1.3m/1.5m/1.7m等，高、宽均可按需求定制。

4. 产品质量保证，并能为用户做好服务。

经向强度 2100N/5CM

1.下单前请联系客服，否则我们无法得知您要的尺寸及要求。

防水性能：

防水性能好，胶质好，帆布不会出现针孔的情况，说明生产材料很好。在材料的添加上，树脂成分多，密度高，防水性能好。

产品用途：可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用；可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用；可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料；可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布，经本公司长期试验，防水帆布质量非常不错。

养殖卷帘产品介绍：

1.厚度：0.42mm

2.克重：500克/平方米

3.颜色：绿色、黄色、白色、蓝色、

4.常用规格：绿色1.3米、1.8米、2.3米、2.8米、白色.蓝色.绿色（其它幅宽加工定做）

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

用途：

广泛用于汽车篷盖布、轮船盖布、露天货场盖布、火车盖布、建筑工地用布、农作物盖布、机器罩子、野外露营帐篷等等；