

# 徐州雾炮 联系153\*\*\*\* 大型雾炮机生产厂家

产品名称	徐州雾炮 联系153**** 大型雾炮机生产厂家
公司名称	山东北华环保股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邹城市唐村镇驻地（注册地址）
联系电话	15265713537 15265713537

## 产品详情

### 雾炮如何启动使用

- 1、电源连接：设备电源使用380V市电电源，固定式雾炮机，现场电缆从现场电源处进行连接，适用电缆型号根据设备功率选用，另外一端直接连接至喷雾机的电控箱电源连接原件内，在现场电源和喷雾机之间建议配置一个手动电源开关，起到保护设备的作用。
- 2、水源：水源的水质要求可以满足水源悬浮物 50mg/L、PH值6~8、硬度 450mg/L、氯化物 250mg/L。射雾器接口处水源压力要求：市政生活用水的压力值0.1MPa-0.3MPa就可以。水源水管的配备要比喷雾机水泵出水口相对来说大一号码，可以满足射雾器的水量要求。
- 3、喷雾机设备启动：喷雾机启动有遥控、手动、远程控制、等方式。启动前再次确认水泵是否连接水管，水源是否处于打开状态；电源是否连接，是否电源处于打开状态；在遥控器或喷雾机手动控制按钮上点按风机开按钮，等风机正常运行后1-2分钟之内，再按下水泵开按钮。

风机电源按钮和水泵电源按钮都打开后喷雾机开始送风和喷雾，整体雾化的效果可以通过手动调节喷雾机的喷头来调整，喷雾机控制面板和遥控器上还有左右旋转和上下俯仰的调整按钮。在喷雾机正常喷雾时可以根据降尘点的要求进行左右旋转和上下角度的调整来实现对准喷雾。除了手动调整喷雾机风筒的方向外还可以直接设定成全自动喷雾模式。全自动喷雾模式下雾炮机可以脱离人工手动控制旋转方向达到自动左右旋转、自动上下旋转，雾炮机接线，全自动喷雾模式下还可以设定喷雾机开机的时间、工作的时间长度，喷雾时间间隔。

### 影响雾炮风叶动平衡校正效果的因素有哪些？

叶轮制造工艺对其平衡试验影响较大，因此提高叶轮制造工艺对有效减少叶轮初始不平衡量十分重要。主要包括：叶片压型后，保证曲面形状及质量一致；叶轮轮毂与底板焊接完成后，轮毂外圆机加工，保证轮毂圆度；叶片与轮毂组焊时，保证叶片均分并采用工艺撑加固；组焊后校正变形。 b . 设备及平衡

方法操作的熟练程度直接影响平衡效率的提高。主要包括：平衡机、联轴节及平衡轴需定期进行测定，其精度要高于转子的平衡等级；平衡轴与叶轮需过盈配合，提高平衡轴加工制造精度，其支撑表面硬度及粗糙度满足使用要求。

双流体雾炮抑尘系统由水箱、多级过滤恒压供水站、空气压缩机、储气罐、微米级喷雾主机、雾炮控制器、喷雾箱、雾化风机、集中控制系统、配电箱等组成。

水箱容量根据现场情况来定，一般从4立方-10立方，可以采用连续供水或者定时供水。多级过滤恒压供水站将水箱内的供水多级过滤后，通过水泵加压，徐州雾炮，保证压力恒定，输送至雾炮机主机内。空气压缩机产生压缩空气，经过储气罐缓冲，输送至雾炮主机内。雾炮主机对供水和供气进行检测调节，大型雾炮机生产厂家，按照设定的压力和流量输送至各个雾炮机。

应用场景举例：在翻车机倾翻侧上面安装50型雾炮机，喷雾时间30s，周期2min.可以有效抑制翻车机的粉尘。

徐州雾炮-联系153\*\*\*\*-大型雾炮机生产厂家由山东北华环保股份有限公司提供。山东北华环保股份有限公司是一家从事“除尘雾炮机,干雾抑尘系统,单轨吊,蒸发器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“北华”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北华环保在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！