

# 工业风纳米微水泥包工价格 石家庄微水泥 【华彩墙艺漆】

产品名称	工业风纳米微水泥包工价格 石家庄微水泥 【华彩墙艺漆】
公司名称	郑州华彩建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区建设路与百花路交叉口锦绣华庭B座
联系电话	18236424242 18236424242

## 产品详情

微水泥是指含有水泥成分的超细颗粒的一种装饰材料，具备墙体和地面材料各种优点的材料，可以装饰墙面及地面，持久和高度的耐磨的饰面。极简风格，富于变化的LOFT装饰效果，高度的耐磨，抗渗防水的粘接性能的饰面材料。

微水泥涂料地面施工工艺：

- 1.底漆不兑水搅拌均匀后滚涂或喷涂一遍，不粘手施工下一步，
- 2.调配剂A倒入调配剂B，搅拌均匀加入5公斤的水，倒入20公斤微水泥搅拌均匀，薄薄的批刮，随批随收不能太厚，
- 3.自然干透后打磨一下批刀印，满意后，批刮第二遍，
- 4.第二遍干透了打磨了验收效果，
- 5.高强保护剂ABC搅拌均匀后兑一倍的水，喷涂遍
- 6.高强保护剂不兑水喷涂一遍

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州华彩建材有限公司

水泥地面不能低于c25的标准，厚度不小于50mm，高低落差不大于3mm，要求地面平整结实、无油污、无空鼓开裂脱层现象。

水泥砂浆/混凝土推铺时建议铺设钢筋网片，在初凝前进行找平并收光，不得在表面撒素水泥用于收光。否则会发生起皮、脱层现象。

基层必须养护28天以上并保护到位，不得出现裂缝、空鼓、起砂等现象。若出现上述现象必须修补处理完毕后方可施工微水泥。如果对地面平整度有较非常严格的要求，建议使用标号较高的水泥自流平进行摊铺并找平。有嵌字、楼梯阳角条等，需要在基层找平同时进行安装。

微水泥整体涂层厚度在0.5-2mm以内，若有其他材料衔接处，根据需要预留一定（2mm内）平面高度。

### 纳米微水泥性能

的饰面效果，可以实现墙面与地面无缝衔接，打造墙地面一体化的效果。

经典的灰，用于打造出平静的朴素

适用于任何造型结构、曲面空间。由于它表面罩面漆的耐水抗酸性，可应用于民宿卫生间、建筑外墙、室外门头及景观造型。

的粘接能力，微水泥可应用于几乎任何表面，木板、钢结构、水泥砂浆、旧水磨石地面、环氧地坪瓷砖、石膏板水泥板均可施工。