

# 110KV电缆铝缆 240 XLPE 河北240

产品名称	110KV电缆铝缆 240 XLPE 河北240
公司名称	中山长能电力技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市火炬开发区金盛广场7楼
联系电话	18676584433

## 产品详情

### 项 目

ZC-YJLW03-64/110-1 × 630mm<sup>2</sup>

户外电缆终端头（630截面）

避雷器（带计数器）

ZR-VV22-1kV-1\*50

直接接地箱

保护接地箱

YJV-10kV-1\*150（接地线）

接地线卡具

单相卡具

三相卡具

防火板

直埋电缆沟槽

标志桩

电缆铭牌（电缆头处和电缆井内）

电缆相序牌（每套3个）

排管（4+2）

电缆井

电缆支架

排管孔洞封水法兰

黄色玻璃钢保护管

绿色玻璃钢保护管

红色玻璃钢保护管

玻璃钢保护管夹具

电缆护套环流检测装置（1组电缆头1套）

电缆耐压试验

局放试验

防外破警示牌

材料名称 规格型号

支柱合成绝缘子 FT-110/0.8-1500 110KV塔上用

支柱合成绝缘子 FT-110/0.8-1500 35KV塔上用

电缆防爆保护盒(含安装) 玻璃钢1800mm × 250mm × 250mm

电缆绝缘接头 26/35 1 × 300 整体预制型

电缆绝缘接头 64/110 1 × 630 整体预制型

单芯绝缘引线电缆 YJV-10KV-1 × 150mm<sup>2</sup>

同轴绝缘引线电缆 YJ0V-10KV-150/150mm<sup>2</sup>

110KV氧化锌避雷器 YH10W-108/281W 含放电动作计数器及绝缘垫(线路型)

35KV氧化锌避雷器YH5WX-51/134含放电动作计数器及绝缘垫(线路型) YH5WX-51/134  
含放电动作计数器及绝缘垫(线路型)

保护接地箱 26/35 1 × 300 2mm厚304不锈钢 620 × 400 × 182mm(大样详图)

保护接地箱 64/110 1 × 630 2mm厚304不锈钢 620 × 400 × 182mm(大样详图)

直接接地箱 26/35 1 × 300 2mm厚304不锈钢 534 × 304 × 142mm(大样详图)

直接接地箱 64/110 1 × 630 2mm厚304不锈钢 534 × 304 × 142mm(大样详图)

电缆金属护层接地电流在线监测系统 (参数另见附表)

终端杆视屏监控系统 (参数另见附表)

铜包钢接地极 20 × 1500、铜层厚度 0.254mm

电力电缆 YJLW03-64/110kV-1\*630mm<sup>2</sup>

电力电缆 YJLW03-64/110kV-1\*630mm<sup>2</sup>

电缆户外终端头(复合套) 64/110 1 × 630

电缆绝缘接头 64/110 1 × 630

直接接地箱 64/110 1 × 630

保护接地箱 64/110 1 × 630

110KV氧化锌避雷器 YH10W-108/281W

单芯绝缘引线电缆 1 × 150mm<sup>2</sup>

铜铝过渡设备线夹 SLG-4A

设备线夹 SY-240/30C

设备线夹 SY-240/30A

T形线夹 TY-240/30

支柱合成绝缘子

接地箱、保护箱支架

防火包带

防火涂料

防火堵料

管道密封栓

PVC保护管 200

电缆单相夹具 铝合金

橡胶垫 120 × 300 × 4

沙枕用口袋

河沙

标示牌

警示牌

电缆标志牌

接地铜包钢

电缆防爆保护盒

电缆防火隔板 长14米、宽1米

电缆金属护层接地电流在线监测系统

终端杆视频监控系统

超细干粉自动灭火装置 用于接头井

施工监控系统

人员管理系统工作站 标准型

PC终端 标准型

制证设备（制作一体机） 标准型

人员信息采集装置 标准型