

# 厨房排烟工程安装加工制作 骏风白铁通风公司

产品名称	厨房排烟工程安装加工制作 骏风白铁通风公司
公司名称	广州市骏风白铁通风有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇文边工业园
联系电话	13825164009

## 产品详情

广州市骏风白铁通风有限公司承接各种排风送风管，厨房排烟工程安装加工制作，不锈钢管道工程，厨房烟罩排烟管道工程，节能环保空调安装设计.中央空调管道消防排烟酒店、厂房、饭店、厨房等排风及改善工作环境为主的相关工程项目。提供广州市内商场排气工程，停车场排气工程，车间排气工程，工厂排气工程，网吧排气工程，酒吧排气工程，酒店排气工程，会议室排气工程，超市排气工程，自有工厂及各种类型的金属加工机械设备及的操作员工，拥有多年的行业经验，厨房排烟工程安装定制，丰富的技术储备和经验。

### 2、设备陈旧老化：

部分老式排油烟设备排油烟罩老化，导致烟罩漏风，排烟量降低；排烟风机老化导致转速降低，排烟量降低，金沙街道厨房排烟工程安装，老式排油烟设备的油烟管道都比较细（管径约300mm\*300mm），厨房排烟工程安装厂家，因长时间积存油垢又不方便清洗，也同样导致排烟效果不好。

解决方法：没别的好方法，查查到底哪的问题严重，查查烟罩、烟道是否漏风，可以缓解一些，如果还不行，一般风机的问题，那有可能就得换了，如果说降低费用的话，排油烟罩可以保留。

### 骏风白铁通风----厨房排烟工程安装

风管系统设计，对于确保通风系统运行有效和节能，是一个很重要的环节。变风量送风系统设计，有两个基本要求：一是变风量末端装置的运行需要送风管内有一定的静压；二是这个静压值在整个系统运行过程中应保持稳定，以利于末端装置的稳定运行。所以，变风量窄调的送风系统一般都设计成中速中压系统。

## 骏风白铁通风----厨房排烟工程安装

1、送风机1) 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机。2) 送风机的进风口应直通室外，且应采取防止烟气被吸入的措施。3) 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。4) 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时，送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置，且竖向布置时，送风机的进风口应设置在排烟出口的下方，其两者边缘垂直距离不应小于6.0m；水平布置时，两者边缘水平距离不应小于20.0m。

## 骏风白铁通风----厨房排烟工程安装

风管系统设计，对于确保通风系统运行有效和节能，是一个很重要的环节。变风量送风系统设计，有两个基本要求：一是变风量末端装置的运行需要送风管内有一定的静压；二是这个静压值在整个系统运行过程中应保持稳定，以利于末端装置的稳定运行。所以，变风量窄调的送风系统一般都设计成中速中压系统。

## 骏风白铁通风----厨房排烟工程安装

防烟风机的启动、停止按钮应采用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制防烟风机的启动、停止。加压送风机应有现场手动启动、通过火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动等启动方式；且系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。当防火分区内火灾确认后，应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。

厨房排烟工程安装加工制作-骏风白铁通风公司由广州市骏风白铁通风有限公司提供。广州市骏风白铁通风有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！