

大型深松机 衡水深松机 新泰市金源机械科技

产品名称	大型深松机 衡水深松机 新泰市金源机械科技
公司名称	新泰市金源机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市羊流工业园区东官路
联系电话	16553897777

产品详情

土壤深松就是利用大型农用动力机械牵引深松机具，对土壤进行力学加工的一种手段。它能改变土壤的耕层结构，加深耕作层，打破犁底层，为作物生长创造良好的土壤环境。

我市土壤主要以黑钙土、白浆土和沼泽土为主，土质比较粘重，通透性较差，这是制约我市粮食产量提高的自然因素。另外一个因素，就是多年采用铧式犁平翻和小四轮浅层耕作，振动深松机，形成了坚硬的犁底层，直接影响作物的生长。透水、透气性能差，耕地肥力下降。严重影响了我市土壤可持续利用、农业生产可持续发展。因此，要改变现有不合理的土壤耕作制度，大型旋耕深松机图片，逐步建立起以深松为主体的松、翻耙、旋、碎相结合的科学的土壤耕作制度。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市金源机械科技有限公司

土壤耕作的目的与措施种庄稼的人，从远古的刀耕火种到今天的现代农业机械化技术应用，历经数千年始终在围绕着土壤耕作的手段和方法上不断地、演进变化。近半个世纪以来，世界上出现了取消铧式犁翻耕，以深松、免少耕为主的机械化保护性耕作和机械化深松耕作，给土壤耕作增添了新的方式和内容。特别是近几年来，我国农业基础条件改善的步伐加快和农业机械装备水平的提高，促使机械化深松技术步入了农田广泛应用的新阶段。

2.旋耕机耕前调整。

拖拉机起动前，应将旋耕机离合器手柄拨到分离位置。（1）左右水平调整。降下旋耕机，衡水深松机，使刀尖接近地面，看其左右尖离地高度是否一致。若不一致，可调节右悬挂杆，使旋耕机左右水平，以

保证左右耕深一致。(2)前后水平调整。降到要求耕深时，看传动轴前后是否水平，大型深松机，夹角是否一致；或看其变速箱是否水平，可利用上拉杆调节前后水平，以保证传动轴工作状态良好。(3)提升高度调整。为了保证传动轴的倾角不超过25度，旋耕机不应提升过高，在田间作业时，只要提升到刀尖离地20厘米即可，并在位调节手柄上用螺钉拧紧限位，以保证安全。

大型深松机-衡水深松机-新泰市金源机械科技由新泰市金源机械科技有限公司提供。“开沟犁,深松机,翻转犁”选择新泰市金源机械科技有限公司，公司位于：山东省新泰市羊流工业园区东官路，多年来，金源机械坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金源机械期待成为您的长期合作伙伴！