

# MGTSV矿用光缆结构2芯 4芯 8芯

产品名称	MGTSV矿用光缆结构2芯 4芯 8芯
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:MGTSV-8B 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

MGTSV，矿用光缆结构，2芯 4芯 8芯，单模光缆，矿用光纤

MGTSV矿井光缆电缆构造2芯 4芯 8芯

煤矿业用阻燃性光缆电缆MGXTSVMGTSV光缆电缆，即矿井阻燃性通信光缆。通称矿井光缆电缆，煤矿光缆或煤用光缆电缆。矿井光缆电缆MGTSV不但传承了光纤光缆的所有特性外，还由于煤矿业领域的特别要求而加设了一些独特特性，关键加设的功能为阻燃性特点，防蝇特点（煤矿独特自然环境），因煤矿业，金矿石，铜矿等煤矿，尤其是煤矿业为安全事故高发区，为保证出现意外产生时依然确保通信通畅，减少损失，我国生产制造监督管理局（国家煤矿安全监察局）强制性规定用以矿井的任何商品，也包含通信光缆以内的安全验证即：矿井商品安全标识验证。MGTSV矿井光缆电缆：MGTSV矿井光缆电缆构造：MGTSV矿井光缆电缆特性：1.深蓝色阻燃性外护套有益于与其他电缆线的区别并有优良的阻燃性特点。

2.带钢铠装电缆抗侧压特性优质，具备防蝇工作能力。3.松防水套管原材料自身具备优良的耐水解反应特性和较高的抗压强度，对光纤线开展了至关重要维护。4.具备卖量的防潮特性，保证矿井应用的安全系数。MGTSV矿井光缆电缆规格型号：核心束列管式矿井光缆电缆MGTSV（2-12芯）光缆电缆直径：11.4 mm，电缆线净重：190kg/km,小弯曲半径：120（静态数据）/240（动态性）层绞式矿井光缆电缆MGTSV（2-72芯）1：2-30芯光缆电缆直径：12.7mm，电缆线净重：180kg/km,小弯曲半径：160（静态数据）/320

(动态性) 2 : 32-60芯光缆电缆直径 : 13.9mm , 电缆线净重 : 240kg/km,小弯曲半径 : 170 (静态数据) /3  
40 (动态性) 3 : 62-72芯光缆电缆直径 : 15.1mm , 电缆线净重 : 286kg/km,小弯曲半径 : 190 (静态数据)  
/380 (动态性)

天津市电缆总厂一分厂 , 销售总监郭婷 , 全国供货