

# 小区外墙墙面喷涂真石漆材料一平方多少钱

产品名称	小区外墙墙面喷涂真石漆材料一平方多少钱
公司名称	河南路彩建筑工程有限公司
价格	65.00/平方
规格参数	
公司地址	立东路附-10号
联系电话	13223760833

## 产品详情

小区外墙墙面喷涂真石漆材料一平方多少钱

真石漆喷涂想要效果好，就必须严格按照施工流程走，注意每个细节。

### 1.基面处理

1.1一比三水泥浆粉刷并养护15天以上，粉光面需平坦但不可太光滑，切角不可太锐；

1.2施工前被涂物面不得有青苔，油脂或其它污染物，有则需完全清除，否则会影响附着力，并保持充分干燥。

1.3涂有旧涂料的基面，必须实验或确认可附着施工，否则旧涂料必须铲除。

### 2.滚涂抗碱封闭底漆

在基层上均匀地喷涂/滚涂一层防潮抗碱封闭底漆，完全封闭基面起到防渗防潮抗碱的作用，不可过量兑水，要使其完全遮盖底材。真石漆专用底漆与真石漆的颜色接近，可防真石漆透底，出现发花现象。

### 3.贴美纹纸分格（饰面不分格可忽略此步骤）

先用直尺或标线做出直线记号，然后用黑漆描线，再贴美纹纸分格，贴美纹纸需注意必须先贴横线，再贴竖线，封有接头处，可钉上铁钉，以免喷涂后找不出胶带源头。

### 4.喷涂真石漆

喷涂真石漆前，应将真石漆搅拌均匀，装在专用的喷枪内，准备喷涂。顺序应从上往下，从左往右进行喷涂，不得漏喷。可先快速地薄喷一层，然后缓慢、平稳、均匀的喷涂，喷涂厚度2-3mm即可。

喷涂的效果，与喷嘴的大小、喷嘴至墙面距离有关。当喷嘴口径为6-8mm，且喷嘴与墙面的距离适当调

大时，喷出的斑点较大，凸凹感比较强烈；当喷嘴的口径为3-6mm，且喷嘴与墙面的距离适当调小，喷出的斑点较小，饰面比较平坦。

#### 5.去除美纹纸（饰面不分格可忽略此步骤）

真石漆喷涂后应立即撕掉美纹纸，美纹纸去除必须小心，不得影响涂膜切角，去除注意尽量往上拉开，不要往前拉。

#### 6.罩涂面漆

待真石漆完全干透后，则可喷涂/滚涂罩光面漆，注意施工温度不低于10℃，喷涂两遍，间隔2h，面漆在干透前为乳白色，干透后则是透明色。