

防火检测 装修材料阻燃怎么检测？

产品名称	防火检测 装修材料阻燃怎么检测？
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	防火检测:装修材料阻燃检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

按照挡烟垂壁 GA533-2012规范规定，挡烟垂壁按照安装方式可分为固定式挡烟垂壁、活动式挡烟垂壁；按照挡烟不见材料的刚度性能可划分为：柔性挡烟垂壁、刚性挡烟垂壁。消防要求及建筑设计的不同对挡烟垂壁的需求也不同。

挡烟垂壁作为必要配置的建筑消防材料，其要求也较为严格：

1、挡烟垂壁所用材料用不可燃烧材料加工制作。2、四川防火玻璃挡烟垂壁裁员工的金属板材厚度应该 0.8mm，且熔点应 750 。3、挡烟垂壁所采用的不可燃烧无几复合板的厚度应该大于等于10mm，性能要求符合GB 25970相关规定。4、挡烟垂壁主体部分为玻璃，其必须采用防火玻璃，且功能要求完全符合GB 15763.1规定要求。5、挡烟垂壁制作过程中运用的无机纤维织物的拉伸断裂强力经向应大于等于600N，纬向不应低于300N，其燃烧性能不应低于GB 8624A级。防火玻璃挡烟垂壁外观要求：

1、加工好的挡烟垂壁设置性标牌，且自己标识清楚，固定安全。2、挡烟垂壁的挡烟部件表面不应该存在裂纹、压坑、缺角、孔洞及明显的凹凸、毛刺等缺陷；所运用的金属材料防锈涂层均匀，没有斑剥、流淌现象。