

电渣炉变压器 其他 国产

产品名称	电渣炉变压器 其他 国产
公司名称	宜兴市万盛科技变压器有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:其他 品牌:国产 型号:电渣炉变压器
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市万石镇
联系电话	0086 0510 87842345 13382266188

产品详情

应用范围	其他	品牌	国产
型号	电渣炉变压器	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	C型
冷却形式	液/油浸式	铁心结构	环型
绕组数目	双绕组	防潮方式	密封式
冷却方式	强迫油循环	外形结构	立式
效率()	160~4500 (KVA)		

概述：电渣炉用于将普通冶炼方法制成的钢材进行再熔化精炼，普遍采用单相供电。

用途：专供生产航空承钢、高温合金、电阻合金、精密合金和某些有色金属等，还可用来生产大型优质合金钢锭、大型扁锭或板坯及其它特殊的异形铸件等电渣炉电源之用。

结构特征：电渣炉变压器均无电抗器。电渣冶金和电弧炼钢不同，当直接用电极加辅助钢屑的方法起弧造渣时，仅在开始阶段有电弧，造渣完毕后就转变为一个基本无弧的电渣过程，这个过程一直延续到熔炼结束，电渣炉电源的变压器需要低的空载电压和小的阻抗电压。电渣炉变压器低压电压要有调压级数。调压方式有：1、无励磁无载调压；2、有励磁无载调压；3、有载调压。不论采用何种调压方式均通过高压线圈上的开关调节。

技术数据：

型号	额定容量(kva)	额定电压		联结组 标号	产品重(kg)			轮距(m) m)横向x 纵向	外限尺 寸(mm) 长x宽x 高
		一次(kv)	二次(v)		器身重	抽重	总重		
hzd-160/ 0.5	160	0.4	40	ii0	500	270	7080	550x820	1120x11 50x1150
hzd-250/	250	0.4	45	ii0	600	340	1260	550x820	1150x12

0.5									10x1250
hzd-270/ 0.5	270	0.4	40-45-50	ii0	650	340	7350	550x820	1150x1300x1300
hzd-315/ 0.5	315	0.4	45-50-55	ii0	780	420	1720	550x820	1460x1380x1300
hzd-315/ /10	315	10	60-30 9级	ii0	850	635	7940	660x820	2220x1580x2380
hzd-400/ 10	400	10	60-55-51 -47-44	ii0	1300	690	2960	820x820	2220x1570x2380
hzd-500/ /10	500	10	70-50 9级	ii0	1400	710	2900	660x1070	2200x2000x2070
hzd-630/ 10	630	10	70-40 8级	ii0	1450	975	3150	550x1070	2200x2050x2150
hzd-630/ /10	630	10	67-45 9级	ii0	1470	975	3200	550x1070	1900x1750x2100
hzd-700/ /10	700	10	70-47 9级	ii0	1700	990	3900	550x1070	1780x1800x2160
hzd-700/ 10	700	10	70-64-56 -52-47	ii0	1750	990	4000	820x1070	2100x1630x2600
hzd-700/ /6.3	700	6.3	70-47 9级	ii0	1790	1000	4100	550x1070	1780x1800x2160
hzd-800/ /10	800	10	70-47 9级	ii0	1800	1060	4200	550x1070	1780x1800x2160
hzd-800/ /10	800	10	87-60 9级	ii0	1880	960	3860	660x1070	2400x2000x2200
hzd-1000/ /10	1000	10	80-50 9级	ii0	2020	1620	5350	660x1070	2470x2250x2350
htz-7118/ /6.3	1118	6.3	260-40 11级	yat	2800	2300	7100	1070x1435	2800x2210x2280
hzd-1400/ /6	1400	6	70-45 9级	ii0	2400	1400	5000	660x1070	2160x2060x2700
htz-7474/ /6.3	1474	6.3	275-60 11级	yat	3200	2450	7650	1070x1430	2950x2210x2430
hzdspz-1600/ /6	1600	6	80-30 24级	ii0	4000	2800	9800	820x1070	3800x2050x2850
hzdspz-1620/ /10	1620	10	90-55 8级	ii0	2900	2010	7050	660x1070	2500x1750x2850
hzdspz-1620/ /10	1620	10	95-55 27级	ii0	3050	4000	10500	820x1070	3370x1920x3500
hzdspz-2200/ /10	2200	10	125-52 27级	ii0	4060	5100	13200	820x1505	3400x1980x3600
hzdspz-2400/ /10	2400	10	96-56 18级	ii0	4760	5100	13800	820x1505	3400x2050x3600
hzdspz-3150/ /35	3150	35	120-70 27级	ii0	5700	4300	14800	1070x1505	3700x2400x4500
hzdspz-3400/ /10	3400	10	130-75 27级	ii0	5080	5000	14200	1070x1505	3400x2180x3760