

# 绿色、节能型LED泛光灯

产品名称	绿色、节能型LED泛光灯
公司名称	中山市古镇嘉宝荣照明电子厂
价格	195.00/套
规格参数	品牌:嘉宝荣 型号:THA-285A-20 类型:投光泛光灯
公司地址	中国 广东 中山市 古镇曹二长安路45号
联系电话	86 0760 22391499 18924983862

## 产品详情

品牌	嘉宝荣	型号	THA-285A-20
类型	投光泛光灯	防护等级	IP65
光源类型	大功率LED	光源功率	20W*1PCS ( W )
主要适用范围	适用于建筑物、雕塑、标志物、码头、广告牌、停车场等照明场所		

型号：tha-285-20w

### 产品说明

#### 一、应用领域：

广泛应用于城市道路、人行道、广场、学校、庭院、居住区、厂区、广告牌以及其他需要室外照明的场所。

#### 二、产品特性：

- 1、采用进口封闭的单颗20w大功率led作为光源。光源运用多颗芯片集成式单模组设计，选用进口高亮半导体芯片，具有导热率高，光衰小，光色纯，无重影特点。
- 2、led直接与外壳紧密相接，通过外壳散热翼与空气对流散热，灯壳采用铸铝成型，可以有效散热并保证了光源寿命。5mm高强度钢化玻璃与灯的完美结合，使得灯具可以在高湿度环境中使用。
- 3、采用高纯度反光罩，有效的提高了反射率，并确保了光通量输出。针对性地将led发出的光控制在需要范围内，提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率。凸现了led灯具明显的节能优势。

4、启动无延时，通电即达正常亮度，无需等待，开关次数可达百万次以上。

5、安装快捷，灵活，任何角度可调。通用性强，应用广泛。

6、绿色无污染，冷光源设计，无热辐射，对眼睛和皮肤无任何伤害。不含铅、汞污染元素，实现了真正意义上的绿色环保节能照明。

### 三、外观尺寸：

注释：

1、所有尺寸以毫米为单位（mm）。

产品型号	壳体材质	发光颜色	外壳颜色	有效光束角	总重量
tha-285-20w	高纯度铝合金	白色	银灰色	100度	2.5kg

### 四、光电参数

参数	符号	最小值	平均值	最大值	单位
光通量		1500	1600	1700	lm
色温	cct	2700	--	7000	k
显色指数	ra	ra>80			
工作电压	u	ac85-265v/50-60hz			
功率因数	cos	>0.9			
led发光效率	--	80lm/w			
有效光束角	--	100度			

### 五、极限参数

参数	符号	数值	单位
功率	pd	20	w
防护等级	ip	ip65	
led结点温度	tj	120	
工作温度	topr	-30 to+55	
储存温度	tstg	-40 to+100	
抗静电能力	esd	2000v hbm	

### 配光曲线图

### 使用寿命

50000小时衰减50%

### 安装及使用

### 使用说明

- 1、产品使用工作电压：ac85v~265v 50/60hz。勿超出工作电压范围。
- 2、贮存环境温度-65 ~+50 。工作环境温度：+30 ~+50 ，最佳工作环境温度为-0 ~+30 。
- 3、由于灯具有玻璃配件，在搬运，贮存的时候请注意轻拿轻放，勿重压。

#### 安装说明

- 1、通过产品安装支架上的直径10mm安装，孔位，可直接用螺丝固定与安装杆或者安装面上。
- 2、固定好产品上之后，可以将螺丝1a，1b调松，然后转换支架的角度，也就是相当于调节灯具的安装角度。
- 3、工作环境温度，贮存。
- 4、安装灯具时，接线与接线处封闭好，防止漏电。
- 5、外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的措施。
- 6、该灯具使用时不能违反任何防火法规。
- 7、安装请找专业电工。

#### 维护维修说明

- 1、维护维修前请确定已经断电。
- 2、定期对泛光灯的玻璃进行清洁，以保持灯具良好的透光性。
- 3、定期对泛光灯的外壳及散热器的灰尘进行清洁，以保持良好的散热性能。
- 4、注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁，最好用干抹布。

中山市古镇嘉宝荣科技电子厂（个体经营）是led户外工程灯、led室内灯、大功率led隧道灯、led道路灯灯头、led珠宝灯、led日光灯管、led商业吊灯、led洗墙灯等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在古镇,中山市古镇嘉宝荣科技电子厂（个体经营）拥有完整、科学的质量管理体系。中山市古镇嘉宝荣科技电子厂（个体经营）的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临中山市古镇嘉宝荣科技电子厂（个体经营）参观、指导和业务洽谈。