

# 轻质复合墙板的防火性能该如何检测

产品名称	轻质复合墙板的防火性能该如何检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测范围:轻质复合墙板防火性能检测 周期:3-5 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

防火安全质轻复合墙板是对于防火安全安全风险尤其产品研发制造的新式轻质墙板，防火安全质轻复合墙板是由混凝土.防火安全聚苯乙烯颗粒物.防火安全硅钙板通过独特技术生产加工而成。120mm复合墙板和150mm复合墙板是对于墙体设置的，90mm和100mm质轻复合墙板是对于内隔墙设计的，75mm质轻复合墙板是对于洗手间.餐厅厨房而专ye设计方案的。

防火安全质轻复合墙板的规格型号竖际规范的2440\*610mm，便捷运送.工程施工，可自由拼凑.激光切割。防火安全规定做到A级，您能够安心使用，应用泰居防火安全质轻复合墙板不会有一切安全消防安全隐患，并且性价bigao很高，更具备防潮.防水.隔音降噪.环境保护.环保节能.质轻等诸多优势

一般来讲便是横截面直径\*通风风管长短\*耗损指数。

1.设矩形框通风风管截面长边为A,长边为B,长短为L

矩形框通风风管总面积= ( A B ) \*2\*L\*耗损指数 法兰盘及耗损指数一般为1.1.2数。

厚的钢结构防腐建筑涂料是品质做到国际性水准的无机物防火安全商品，喷漆于钢部件的外表后，见火时借助镀层本身的阻燃性和低传热性产生防火防热防护层，缓慢火情对载重预制构件的立即侵蚀，进而合理提升钢结构建筑的耐火等级。

依据设计方案规定, NH(GJ-H)房间内厚的钢结构防腐建筑涂料.耐火等级 3

钟头：镀层薄厚24mm；耐火等级 2.5 钟头，镀层薄厚18mm；耐火等级

2钟头,镀层薄厚15mm；厚的钢结构防腐建筑涂料.耐火等级 3 钟头：镀层薄厚25mm；耐火等级2

钟头：镀层薄厚20mm； NCB ( A60-501B ) 房间内薄型钢防腐建筑涂料耐火等级 2 钟头，镀层薄厚1.98mm；耐火等级1.5钟头,镀层薄厚1.3mm；耐火等级1小时，镀层薄厚0.8mm；耐火等级0.5钟头，镀层薄厚0.4mm；

非载重式服务器防火墙耐火等级问题的讨论 房屋建筑非载重式服务器防火墙是在混凝土结构框架结构的主梁，由空心砖、加气混凝土或其他轻质原材料及复合材质构成的墙面。非载重式服务器防火墙常见于双层框架剪力墙工程建筑，工程建筑叠加层数较多，建筑密度超出20m(高层建筑不超过24m)。所采用常见墙材本身的导热系数一般都能达到现行标准的《建筑设计防火规范》GBJ16—87的要求。