

双绞屏蔽软线RVVSP2*1.0

产品名称	双绞屏蔽软线RVVSP2*1.0
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

双绞屏蔽软线RVVSP2*1.0技术指标:

聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍.

双绞屏蔽软线RVVSP2*1.0规格

R - 连接用软电缆(电线),软结构。

V - 绝缘聚氯乙烯。

S - 双绞型。(电线),软结构。

P - 编织屏蔽,P2 - 铜带屏蔽,P22 - 钢带铠装

22 - 2号铠装电缆

0.5 - 电缆的电压等级

双绞屏蔽软线RVVSP2*1.0举例

RVSP22-0.5-2*2*1.0MM

表示：

RVSP22表示绝缘聚氯乙烯双绞编织屏蔽2号铠装软线电缆；

0.5表示耐压等级0.5KV；

2*2*1.0表示2芯绞合然后2芯对绞，其中前面的2为芯数，后面的2表示2芯对绞，1.0MM表示电缆芯的横截面积。